

## 双面网格胶带，玻璃纤维胶带 门窗密封条的贴合胶带

产品名称	双面网格胶带，玻璃纤维胶带 门窗密封条的贴合胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	2.00/2
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

### 产品详情

双面网格胶带，玻璃纤维胶带 门窗密封条的贴合胶带 玻璃纤维网格胶带特高粘贴力，高性能双向纤维双面胶带，即使对粗糙表面也能牢固粘接，适用于装饰件的自粘，专用于发泡式橡胶门窗密封条的贴合。权富莱双面玻璃纤维胶带 玻璃纤维网格胶带物理参数 胶粘剂类型：合成橡胶树脂 加强物：玻璃纤维 总厚度：0.28±0.01mm 颜色：透明 贮存方法：建议置放于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂堆放在一起，存储温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存。玻璃纤维网格胶带性能参数 剥离强度：25n±5n/25mm 拉伸强度：200n±50n/25mm 断裂伸长率：6±3% 持粘力：36h 高强度双向纤维胶带，特制胶粘剂，易清除，不留残胶，适用于各种设备及家电金属的零部件进行粘贴固定。大家都知道，纤维胶带可以起到较好的固定作用，具有高粘力、高性能、优良的耐碱性能够经久耐用。那么，此胶带又有分好几个系列：条纹玻璃纤维系列、网格玻璃纤维系列、双面纤维胶带系列有需要的新老客户欢迎咨询采购免费提供样品