

# 硅胶粘合剂；硅胶站硅胶；

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 硅胶粘合剂；硅胶站硅胶；                      |
| 公司名称 | 深圳市汇成兴科技有限公司                      |
| 价格   | 50.00/支                           |
| 规格参数 | 品牌:汇成兴<br>型号:HCX--132B<br>1：1:1:1 |
| 公司地址 | 深圳市光明新区白花社区鹏亿发工业园2楼               |
| 联系电话 | 0755-29402560 13723498229         |

## 产品详情

### 硅胶粘合剂使用说明

(型号hcx-132b)

### 硅胶粘合剂使用说明

(型号hcx-132b)

硅胶粘合剂是用于硅胶与硅胶粘接的专用胶水,耐高低温(60-200 )。 拉伸强度为60kg/cm<sup>2</sup>伸长率300%。 耐臭氧。 耐紫外线及电绝缘性优良。 广泛用于电子。 电器。 汽车。

仪表化工等的粘接。 外观: 无色透明胶体 使用 方法:

1. 清洁待粘表面 2. 涂胶胶层厚度<5mm
3. 施压不小于12小时。 常温放置24小时后效果最佳。 注 意 事 项：1.hcx-132b

遇水汽极易固化，必须密封存放 避热避光处。

2. 避免胶水直接接触眼睛。 如有不接触 应立即用水冲 洗，然后请医生诊治。

3. 使用后请将管盖盖紧，防止管内胶体固化。

包 装： 100g/ 支或333g/支,耐高低温(60-200 )。 拉伸强度为60kg/cm<sup>2</sup>伸长率300%。 耐臭氧。 耐紫外线及电绝缘性优良。 广泛用于电子。 电器。 汽车。

仪表化工等的粘接。 外观: 无色透明胶体 使用 方法:

1. 清洁待粘表面 2. 涂胶胶层厚度<5mm
3. 施压不小于12小时。 常温放置24小时后效果最佳。 注 意 事 项：1.hcx-132b

遇水汽极易固化，必须密封存放 避热避光处。

2. 避免胶水直接接触眼睛。 如有不接触 应立即用水冲 洗，然后请医生诊治。

3. 使用后请将管盖盖紧，防止管内胶体固化。 包 装： 100g/ 支或333g/支