

供应人行通道摆闸闸机系列

产品名称	供应人行通道摆闸闸机系列
公司名称	深圳市海普天智能有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区清湖村硅谷动力科技园A15栋2楼
联系电话	0755-23713123-805 13689534203

产品详情

摆闸系列

功能特点：

不锈钢箱体，箱式外形，新颖美观，坚固耐用

防水，防晒，抗温，耐寒

提示通行状态，明确指示通行方向

可编程闸机控制状态，具有多种工作模式可以选择，可设置单向或双向控制

兼容ic、id、磁卡、条码卡等多种控制设备

通过主控板上的内置小按键，可设置设备的运行状态；防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2kg）；防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；

断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

可扩展功能：1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2) 计数功能；3) 红外复位功能；4) 机箱加长，摆臂加长等。

产品技术参数： 结构：框架结构/304不锈钢外壳
生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 外形尺寸：立式：420长*330宽*980高（mm），

桥式：1200长×280宽×高980高（mm）
不锈钢厚度：盖1.5mm，体1.2mm 摆臂长：500-900mm 重量：60kg
摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向

功率：50w 工作电压：ac220 ± 10% v/50 ± 10% hz
驱动电机：直流无刷电机 200w/24v
输入接口：干接点信号或12v电平信号或脉宽 100ms的12v脉冲信号，驱动电流 10ma
通信接口：rs485标准 距离 1200米或tcp/ip led方向指示灯：1个

读卡窗：2个 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
闸门开、关时间：2-3秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒
出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚）
温度：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露