

PAW 高弹厚质丙烯酸防水涂料

产品名称	PAW 高弹厚质丙烯酸防水涂料
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:PAW
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

产品详情

paw 高弹厚质丙烯酸防水涂料

paw polymer emulsion architectural waterproof coating

产品简介

paw 高弹厚质丙烯酸防水涂料是以优质改性丙烯酸酯类多元共聚高分子乳液为基料，添加多种助剂、填充剂，经科学加工而成的一种单组分水性高分子防水涂膜材料。具有优异的耐水性及耐老化性能。

产品特点

- 1、水性高分子材料，不含任何有机溶剂，无毒无害，绿色环保。
- 2、皮肤式防水，超强的柔韧性，不产生空鼓及窜水层，并对疏松的底材、异形部位，及施工缝进行封闭。
- 3、潮湿、干燥基层上均可施工，粘结强度高，与基层和外保护装饰层有着良好的粘结性能。
- 4、涂膜延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性强。
- 5、单组分、施工简单易用，干燥固化速度快，适合家居及工程防水。

6、耐紫外线、耐候、耐老化性能优异。

适用范围

- 1、用于建筑物、商务写字楼、五星级酒店、住宅小区等防水工程。
- 2、特别推荐用于基面活动量大的室内外基面防水。

技术指标

执行标准：jc/t864-2008

		技术指标	
拉伸强度，mpa		1.0	1.5
断裂伸长率，%		300	
低温柔性，		-10 、无裂纹	-20 、无裂纹
不透水性（0.3mpa，30min）		不透水	
干燥时间	表干，h	4	
	实干，h	8	

施工要点

1、基层处理：基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮灰、油污等杂物；阴阳角宜做成圆弧形；凸凹不平及裂缝处必须先找平，施工前，基面应潮湿，但不能有明水。

2、加强处理：施工前，阴阳角、管道根等节点处先涂刷一道加强层。

3、施工：宜分多遍涂刮涂料（一般为2~3遍，达到规定厚度），每遍涂层表面干燥后方可涂后一遍，且每遍涂刮方向应相互垂直，后一遍涂刷到完全干燥约24小时。

4、在涂料层之上做2cm厚砂浆保护层。

注意事项

1. 施工时气温需高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不易施工。

2. 防水涂膜应完全干燥后方可进行表面装饰施工。

3. 如涂料粘度大，可加少量水稀释，室内施工时应保持通风，以利于涂层干燥。

4. 存放时应保证通风、干燥，贮存温度不低于5℃。

5. 运输时环境温度低于0℃，应采取保温措施。

参考用量

涂层厚度为1.0mm时，涂料用量约为1.5kg/m²。

包装

5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶

运输贮存

1、运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞、保持包装完好无损。

2、本产品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射，贮存温度不应低于5℃，保质期6个月。