

内墙批嵌腻子粉

产品名称	内墙批嵌腻子粉
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

产品详情

内墙批嵌腻子粉

内墙批嵌腻子粉是一种用于提高整体装饰效果与质量的辅助配套材料。本产品以高分子聚合物改性材料和稳定可靠的无机材料为基料，掺和相关的功能性助剂精制加工而成。具有使用方便、质量稳定、避免空鼓开裂、省时省力、环保无毒的优点，是取代老粉与浆糊、107胶与水泥等现场无规范配置的批顶腻子的较好产品。对于避免批嵌层与基层脱落，批嵌层表面起泡、开裂，提高涂料的装饰质量有较好的效果。

用途

- 1、适用于混凝土、水泥混合砂浆、纸筋石灰、grc板、石膏板等墙体材料的内墙、顶面基层抹平，填补缺陷、空隙、裂缝，确保墙体平整。
- 2、封闭墙体，结合底材形成坚固平整表面。

特点

- 1、用于内墙、顶面找平处理，并提供一定的遮盖力；
- 2、性能稳定，易涂刮、易打磨，施工方便，对工具粘结力低，可操作时间长；
- 3、干燥硬化快，透气性佳，粘结力强，表面平整光滑，手感柔滑，同时节省了面涂耗量；
- 4、抗裂、不易空鼓、脱落，耐久性好；
- 5、适用面广，与水泥基面相容，具有良好的亲和力，无毒，是绿色环保建筑装饰材料。

性能指标

检验项目 性能指标 检验结果

容器中状态 无结块、均匀 无结块、均匀

施工性 刮涂无障碍 无障碍

表干时间 (h) < 5 3

打磨性 (%) 20-80 60

粘结强度 (mpa) > 0.25 0.50

低温贮存稳定性 -5 冷冻4h无变化, 涂刮无障碍 -5 冷冻4h无变化, 涂刮无障碍

使用方法

- 1、将本品与水以2.5:1-3:1 (重量比) 左右的比例, 机械搅拌成粘稠合适的浆体;
- 2、调制腻子时, 在清洁的容器内, 先放入适量清水再陆续倒入干腻子粉, 边倒边搅拌, 直到稠度适宜为止。腻子搅拌均匀后放置10分钟左右, 再搅拌一次即可刮涂;
- 3、刮涂腻子时手法要舒畅, 遍不宜刮的过厚, 厚度在0.3mm-0.5mm之间为宜, 待遍腻子表干后, 再刮第二遍腻子, 一般两遍腻子完成;
- 4、腻子干燥后用细砂纸打磨擦平。

注意事项

- 1、被涂面须清洁、干燥、无油污、无大缺陷, 无灰尘及酥松现象, 基层强度应大于腻子强度;
- 2、基层凹凸严重时, 应打磨或使用薄层灰泥找平, 切不可用腻子找平;
- 3、本产品碱性小于水泥, 对皮肤影响较小, 若落入眼中, 可用清水冲洗。

用量:批嵌厚度1mm时, 0.9-1kg/m²。