

316L一次旋压采样钢瓶

产品名称	316L一次旋压采样钢瓶
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:puluody 型号:pull
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

诺福克仪器是普洛帝的提供商，为您提供各类取样器的产品，欢迎您的选购，下面是详细的产品信息，如需选型请与我技术工程师联系。采样钢瓶符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。

适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。

液化气采样钢瓶技术参数 1. 基本参数 液化气采样钢瓶工作压力：4mpa~20mpa；

耐压：7mpa~38mpa；

工作温度：-6

0 ~ 80 ；

采样钢瓶材质：316l或1cr18ni9ti；

适用介质：温度、压力在规定范围内，对316l无腐蚀的液态、气态介质；液化气采样器带有防爆安全装置。

2. ptfе涂层（可选）液化气采样钢瓶内表面可涂缚ptfe，以获得不粘表面，防止样品中微量元素的吸附，还能提高液化气采样器的防腐性能，而且便于清洗液化气采样器。 3. 压力表

安装于采样器阀门一端，可直接读出采样器内试样的压力。 4. 连接软管 连接软管是现代工业管道系统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航空航天、机械、电力、轻工等领域。

连接软管的规格如下：（1）尼龙透明软管（2）高压金属连接软管。 5. 钢瓶支架 主要用于实验室中分析液化气及天然气时的支撑部件，可以提升空间利用率，方便操作人员提高工作效率。支架整体设计符合相关标准要求，材质采用304不锈钢，具有耐腐蚀，美观大方等优点。 液化气采样器规格100-5000ml 1. 按容积液化气采样器可分为100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ml、4500ml、5000ml

2. 按产品结构石油气体取样钢瓶可分为：单端开口液化气采样器和双端开口液化气采样器

普勒/pull系列液化石油气采样钢瓶----最方便，最快捷，最安全的气体采样钢瓶！普勒/pull品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。

产品介绍：符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。

适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。

技术参数： 材质：316l(1cr18ni9ti) 工作压力：4mpa； 操作温度：- 60 ~ 80 适用范围：液化石油气及其它气体取样

规格：100ml-4000ml 采样钢瓶两端分别配有普通针形减压阀和防暴针形减压阀 产品附件：可以根据客户要求对内

壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接

（按钮式快速接头）、连接软管（各种材质）可供选择；快速接头可实现压力系统中快速联接和分离，密封性能好，无

转、扭转或拧紧可完成连接操作，广泛应用于各个领域，与液化气采样器配套使用，可以提高工作效率。关于我们：西

市长安区诺福克五金仪器销售部是集研发、生产、销售为一体的高科企业，本着奉行优质、优价、快送的营销策略，以

求生存，以创新求发展，在市场竞争中不断壮大。公司坚持“以人为本、科技创新、质量第一、信誉至上”的宗旨，秉

务实、高效、健康的管理思想，在自动化产业的广阔市场上，凭实力参与竞争，靠贴心服务赢得客户。公司尊重知识，

人才，努力营造一种和谐的人文环境！激励员工锐意进取，敢于创新，积极推行一种进取上进的创业精神！我们侧耳聆

用心沟通，倾情追求与您成功的合作！公司本着“质量第一、用户至上”的原则，以产品质量为中心，建立完整的产品

保证体系，为广大用户提供质量可靠、性价比优越的产品。核心产品：颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专

样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油尺|颗粒度瓶|采样钢瓶|石油仪器备件