

# 底部取样器可卸底部采样器

产品名称	底部取样器可卸底部采样器
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:puluody 型号:pull 规格:500/1000ml
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

## 产品详情

普勒/pull品牌系列底部取样器----最方便，最快捷，最安全的油液取样工具！普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代全新液体系列取样器，普勒/pull品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。产品介绍：底部取样器的概念：底阀式取样器、底部式取样器、液体石油产品底部采样器，底部式采样器。符合gb/t4756《石油液体手工取样法》、gb/t6680《液体化工产品采样通则》国家标准适用于采取油罐、槽车等储油容底部样品的采集。并可按照客户要求定制产品。

适取样品：柴油、汽油、溶剂油、润滑油、煤油、航煤、甲醇、乙醇、水等各类液体。参数阐述：  
产品名称：底部取样器 可卸底部采样器 工作温度：-60~+100  
适取场合：油罐、容器、油罐车、油船、管道等各个深度的样品 材 质：黄铜和不锈钢  
规 格：330ml、500ml、1000ml，可订制其他规格品 牌：普勒/pull 请认准普勒/pull商标  
产 地：中国/西安 用 途：炼油厂、石化厂、石油销售公司、油库、油罐及加油站常用取样容器

底部取样器使用说明：  
1、将防静电采样绳一端牢固接地,而且接地点不能有绝缘性油漆等.防静电采样绳另一端与底部采样器牢固连接。  
2、取样前先用手触摸罐体，以消除静电。3、将底部采样器以不大于1米/秒的速度下落至容器底部,当底部采样器底阀触容器底部时,底阀打开,进油时会有气泡冒出.待没有气泡时提出底部采样器,转移样品,即可完成底部样品的采集，取样完毕擦干存放。4、当将底部取样器提出时应使底部采样器尽量不要触及金属油罐，以避免静电放电  
5、整个取样过程中必须保持底部采样器、防静电采样绳和接地点牢固连接，以顺利导除静电。

配套性：防静电采样绳、防静电夹子配套使用。  
配套仪器：石油分析仪器、开口闪点、闭口闪点、运动粘度、凝点、馏程等分析仪器使用  
具体详情请电询陕西普洛帝测控技术有限公司！普洛帝、puluody、普勒、pull为pldmc公司在中国大陆注册的商标！  
有关技术阐述、参数、服务均为普洛帝测控独家拥有，普洛帝保留对经销商、用户的知情权！普洛帝荣誉出品：全程取样器，汽油取样器，柴油取样器，重油取样器，渣油取样器，薄壁加重取样器，天然气采样钢瓶，防静电采样绳，三酸取样器，耐酸点采样绳，沥青取样器，石油实验室分析仪器，油液颗粒度分析仪，颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统、颗粒取样器，颗粒度取样瓶等