

# 气动三通角座阀，三通螺纹角座阀，单作用角座阀

产品名称	气动三通角座阀，三通螺纹角座阀，单作用角座阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	555.00/台
规格参数	品牌:ZXDA 型号:BDJ-41F
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

## 产品详情

气动三通角座阀，螺纹角座阀，三通螺纹角座阀，常开型常闭型角座阀，单作用双作用角座阀

气动三通角座阀产品概述：气动三通角座阀阀体以304、316不锈钢为主要材质，汽缸主体材料可以选工业树脂聚酰胺(pa)，也可以选不锈钢材质。它广泛用于多种行业的流体控制，包括啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工，橡胶机械，有机和无机化工、清洗消毒高温灭菌、水处理等行业，适用介质为水、油气、空气、水蒸气等纯净无杂质或腐蚀性气液体。与其他阀门相比，具有投资经济、使用安全、免维护、寿命长的优点。随着工业自动化技术的普遍，采用plc及集装控制阀可对其实现集中控制和远程控制，减少各种环境及人为干扰，从而进一步提高企业的装备水平。

气动三通角座阀详细介绍：此款阀门是普通角座阀的变形，汽缸和气动角阀的汽缸一样，这是阀体是三通式，用途等大致相同，使用场合也相同，可选配件等依然一样，故在此沿用普通气动角阀的介绍！

气动三通角座阀优点：，以水油气为介质，比同类竞争性产品长3百万次工作寿命；

，阀杆内自动调节双层填料密封盖，气密性绝佳；，加长防水锤型导向和防尘密封圈设计；

，配有先导式气压，零泄密寿命超过5百万次；，配有长寿活塞环的免修执行器；

，开启式无震荡，比普通阀门减少40%的用气量 无水击作用，比截止阀高50%流速。

气动三通角座阀技术参数： 压力范围/pressure range：0-16bar； 介质温度/medium

temperature：-10 --+180 ； 环境温度/environment temperature：-10 --+60 ； 阀体材料/body

material：不锈钢304、316； 密封材料/sealing material：聚四氟乙烯ptfe、nbr、氟橡胶或硅橡胶；

执行器外壳/actuator material：聚酰胺pa或不锈钢； 介质/medium：中性气体、空气、水、油，neutral

water gas oil (wog)。 角阀工作原理：在非工作状态下，由于弹簧的作用，阀门常开或常闭。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开或关闭，双作用形式靠压缩气体来控制阀门开关。

气动三通角座阀应用范围：，啤酒饮料等灌装设备/beer & drinks filling machinery；

，印刷纺织/textile printing&dying；，气体工业/gas industry；，制药及医疗设备/pharmacy &

medical equipment；，化工行业/chemical industry；，高温灭菌/disinfection；，发泡机械/frothing

equipment；，水污染处理/water sewage disposal。 气动三通角座阀安装使用说明 开关设计：

，控制a：常闭型；，控制b：常开式；，控制c：双作用。 安装环境：

，控制形式：直动式；，管道压力：max 1.6mpa(232psi)；

，控制压力：0.3-0.8mpa(43.5-116psi)；，结构：角式，接口：dn10-dn100；

介质粘度：600mm<sup>2</sup>/s； ， 介质温度：-10度-+180度（ptfe）； ， 环境温度：-10度-+60度；  
， 安装位置：任意位置（360度任选位置安装）。 安装与拆卸： ， 连接阀门至管道，确保阀体所  
附箭头与流体方向一致（阀体外侧箭头代表流体流动方向，安装请遵循）；  
， 焊接式安装：焊接时请拆离执行器； ， 螺纹、法兰、快装式安装：可正常安装；  
， 拆卸：拆卸前确保对阀门的气压已解除；轻卸；拆卸后保护好螺纹和密封材料； ， 阀体与管道连  
接紧固需要足够的扭矩力，个尺寸扭矩力值如下：dn15为40nm，dn20为50nm，dn25为70nm，dn32为150n  
m，dn40为150nm，dn50为170nm，dn80为240nm，dn100为300nm。  
， 安装时，请确保管道内和接口处无残留物。  
， 安装后，检测与连接处已密封完好，无泄漏，方可使用。