

# 气动带调节角座阀，智能反馈角座阀，单作用角座阀

产品名称	气动带调节角座阀，智能反馈角座阀，单作用角座阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	555.00/个
规格参数	品牌:ZXDA 型号:BDJ-04TF
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

## 产品详情

气动带调节角座阀，智能反馈角座阀 产品概况 1.产品认证：iso9001：2008，ce 2.阀体材质：不锈钢 201、304、316 3.驱动类型：气动控制（常开、常闭、双作用） 4.工作温度：普通-30 ~180；高温-30 ~260 5.环境温度：-10 ~60 6.公称压力：pn1.6 pn2.5 7.控制压力：4.0 bar ~ 10bar 8.密封材质：不锈钢、聚四氟乙烯 9.适用介质：水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、乳品、有机溶剂、酸碱溶剂等 10.广泛应用：食品、制药、啤酒、饮料、生物工程、水处理、日化、印染、机械设备、制氮制氧、自动化设备、石油石化等领域。 产品实拍：角座阀的原理及技术参数 角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。 产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命 堡德牌角座阀的原理及技术参数：单作用和双作用 单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。 双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。（根据客户要求，还可以选双作用加弹簧复位，控制更精准） 气动角座阀按管道安装类别可分为：螺纹式（丝扣）连接 快装式连接 法兰式连接 焊接式连接 气动角座阀按执行器种类分为：塑料执行器角座阀 不锈钢执行器角座阀 按温度可以分为：常温型（高200度）高温型（高300度） 气动角座阀实际应用参数：压力范围：0-2.5mpa（即pn0-pn25） 介质温度：-20 ~+200（常温型） -20 ~+300（高温型） 环境温度：-10 ~+60 螺纹式气动角座阀规格：dn10-65 快装式气动角座阀规格：dn15-65 法兰式气动角座阀规格：dn15-125 全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀：dn10-65 全不锈钢气动快装式角座阀：dn15-65 全不锈钢气动法兰角座阀：dn15-125 阀体材料：不锈钢 密封材料：聚四氟乙烯 执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢 气动角座阀在生活中的应用：控制气体：中性气体，空气 控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。