

金海川JHC-30脉冲式烟雾机

产品名称	金海川JHC-30脉冲式烟雾机
公司名称	济宁海川工矿设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:海川 型号:JHC-30 化油器:双化油器
公司地址	山东省济宁市古槐路8号
联系电话	0537-2618572 13210498838

产品详情

金海川jhc-30脉冲式烟雾机

敬告：本手册内容如有所更改，恕不另行通知，产品外观以实物为准！

济宁海川工矿设备有限公司

使用前请认真阅读使用说明书，违反规定使用可能导致危险及人身伤害，概不承担责任。

非常感谢您使用“金海川”牌新一代脉冲式烟雾机，本产品使用目前在世界上同类产品中最先进的韩国技术生产，采用现代新型火箭技术，脉冲式发动机，重量轻，燃油工作效率高，是喷洒农药、防疫消毒的高精密度理想产品。

烟雾机特点：

省时省力，100米长度的大棚10分钟即可喷完。

见效快，烟雾机喷药产生的细微颗粒穿透力强，可直接穿过植物株冠层杀虫、杀菌、不留死角。

药效持久，0.5-10微米药物粒子，长时间（2-8小时）在空中漂浮。

降低湿度，增产增收。

金海川牌烟雾机优势：

使用针式火花塞，比原来通常使用的摩托车火花塞更易启动，避免了原来启动过程中频繁淹死的问题。

设计过程中增加了回风冷却结构，使用更安全，避免了老一代产品使用过程中温度过高，易对操作者造成灼伤、烫伤的问题。

使用药箱、水箱隔离设计，机器喷射时先接触水，再接触药，避免了某些农药、杀菌剂或叶面肥因温度过高造成的失效。

真正意义上的水雾、烟雾两用机，直接在水、药开关上控制，使用方便灵活。

自动、手动启动可选，增加了机器的可靠性。

整机只有化油器、单向节是易损件，维修成本低。

双化油器设计，动力充足，使用时效率有保证。

注意事项：

避免机器强烈碰撞，闪电、打雷时请勿使用。

只有合格的维修人员才能安装和维修本机器。

使用本机会产生高温，请勿触及高温部位，以免烫伤。

严禁在易燃易爆场合使用本机器。

加油时必须在机器冷却后进行，严禁在加油区吸烟、明火操作。

为避免喷射时吸收超微粒子、高浓度农药，工作人员需带口罩操作。

不要从其他有杂质的工具中抽汽油，要加入93#及以上清洁汽油。

邮箱、药箱是压力容器，如果盖不严，机器将无法正常工作。

熄火前请先关闭药开关，然后关闭水开关，最后关闭化油器开关，如果突然熄火要迅速将喷筒朝下并同时关闭药和水开关，以免药、水倒流入机器内部，造成启动困难。

充电电池连续充电时间应掌握在8小时以内，充电次数多少直接决定电池的使用寿命，机器长时间不用时，应每隔3个月给电池充电一次。

冬季机器用完后需把药箱内的残液清理干净，以免冻坏管路及药箱。

正常使用时水开关开二分之一为宜，药开关根据实际情况确定，以确保良好的喷雾效果。

农药配比及喷射方法：

配药时，请使用干净的清水，在桶内与药搅拌均匀后，用随机配带的漏斗倒入箱内，水量根据粉剂多少，不要过浓。

农药高配率混合时可能会引起化学反应，首先应弄清所用农药能或混合使用。

使用本机器配药时，一般一亩地用水量在5-10公斤左右，气温低时可以少用水，气温高时可适量多用水，特别注意：连阴天打药时，尽量减少农作物农药用量，因为连阴天，有些作物抗性较差，喷药过量会产生一定的副作用。

应尽量避免阳光太强时喷射农药，一般喷药在日出前和日落后比较合适。

在塑料大棚内喷射农药时，切勿直接对着农作物喷射。正确的喷射方法应该是由里向外在后墙走道向空中喷射，到棚出口时应在棚口向里将余液喷射完，以达到喷射后农药自行向上或向四周蔓延，达到理想的杀虫、杀菌效果。

在阳棚喷射农药时，建议喷射方法也是由里向外，在中间直喷空间，其他操作同上。

汽油加入方法：

打开油箱盖，使用加油漏斗，加入清洁汽油，然后将盖拧紧（无需用力过大，防止将盖拧破），汽油灌装量以离油箱顶3公分为宜。

药液加入方法：

打开药箱盖，使用加药漏斗，把药溶液加入，再将盖拧紧（无需用力过大，防止将盖拧破），加药灌装量以离箱顶2-3公分为宜。

自动启动方法：

先将化油器两油门打到关闭，按压化油器尾端的两按钮泵油，一般每个按钮按2-3下即可。如果正在使用，此步骤可以省略。

将两化油器油门打到二分之一处，按自动启动按钮，直到听到机器平稳有力的声音，便可正常工作了。

手动启动方式：

先将化油器两油门打到关闭，按压化油器尾端的两按钮泵油，一般每个按钮按2-3下即可。如果正在使用，此步骤可以省略。

左手按住手动启动按钮，右手连续使用打气筒打气，听到机器平稳有力的声音，机器便可正常工作了。

故障排除方法：

当烟雾机正常工作一段时间后，如果出现不能启动或不能正常工作的现象，这时应遵循该机器的特点，电路、油路、气路逐一排除故障。

检查邮箱有无足够的汽油，箱盖是否破裂或拧紧，密封是否良好，气路管是否有破裂之处，检查电池电量是否充足。

能爆发但不能连续工作，应检查单向节及汽油过滤杯是否漏油、开裂或有杂质进入，出现以上情况应把汽油换向节拆下清理干净或更换，安装单向节时注意不要装反。

检查化油器膜片是否损坏，如果损坏会出现难启动、机器没劲、要开关打开容易熄火等问题，这是更换膜片即可。

机器启动无爆炸声响时应检查火花塞是否积碳过多或进水今有不点火，这时应清理或更换火花塞。

如果出现电池电量充足，新火花塞，但不点火，说明点火器损坏，更换即可。

机器适用范围：

、 蔬菜、小麦、棉花、大豆、高粱、水稻、甘蔗等病虫害的防治。

、 各种温室、大棚的病虫害防治。

、 城市、园林、花木的病虫害防治。

、 林区、果园的病虫害防治。

、 畜禽养殖场的消毒灭菌处理。

、 蝗虫爆发等面积病虫害防治。

城市下水道、楼房垃圾道、地下室、防空洞、垃圾站、仓库、公厕等公共场所防疫消毒。

装箱清单：

使用说明书-----1本

漏斗-----2只

背带-----2条

防毒面具-----1具

工具包（内含工具及易损件、充电器）-----1个

济宁海川工矿设备有限公司（jining haichuan industrial and mining equipment co., ltd.）位于孔孟之乡、运河之都—济宁，这里地理位置优越，交通便利，矿产资源丰富，集中着兖矿集团、济矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、临沂矿业、新汶矿业集团等，是全国文明的煤炭基地之一。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq：1968416932

旺旺：hcgk006

邮箱：1968416932@qq.com

海川工矿官网<http://www.haichuangk.com>