

# 耐火材料提升机 耐火材料斗式提升机 Z型 C型 厂家定制

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 耐火材料提升机 耐火材料斗式提升机 Z型 C型 厂家定制           |
| 公司名称 | 扬州瑞吉输送机械设备有限公司                         |
| 价格   | 22000.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:瑞吉机械<br>型号:RJ019-D035<br>材质:不锈钢 碳钢等 |
| 公司地址 | 扬州市江都区郭村镇工业园区                          |
| 联系电话 | 0514-86398980 18901442886              |

## 产品详情

耐火材料提升机又叫做材料斗式提升机，通过悬挂在封闭式机壳内链条上的料斗输送物料；能水平--垂直--水平的组合输送，可以单点或多点加料，通过特殊设计的卸料装置完成单点或多点卸料。本设备优点是组成形式灵活，结构紧凑、占地面积小、提升高度大、密封性能好、物料破损率低。本机机壳采用分段式组合，水平长度及提升高度任选。

耐火材料提升机主要组成形式有Z字型、C字型，一字水平型其工作原理及特点相同，设备主体框架可根据使用需求的不同选用碳钢喷塑、304不锈钢、316L不锈钢等材质，料斗与料斗之间采用瓦片式无缝搭接，避免了漏料现象的发生，与传统提升机的不同之处在于我们的提升机转速很低，不需要像传统提升机那样利用高转速产生的离心力将物料抛洒出去，我们的提升机只需要很低的转速将物料提升输送至卸料点，然后通过倒料装置轻轻将物料倒出，减少了物料的破损，特别针对易碎物料，保证了颗粒的完整，并且降低了对厂房高度的要求；

它具有结构简单、维护成本低、输送效率高、升运高度高、运行稳定、应用范围广等优点。

(1) 驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置，在物料提升时几乎没有回料和挖料现象，因此无效功率少。

(2) 提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且

可提升磨琢性较大的物料，密封性好，环境污染少。

(3) 运行可靠性好，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。

(4) 使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了设备的损耗。

耐火材料提升机的结构形式有Z、C、D、E、F、Q型，任意机型都可以安装多点出料装置，可以对物料进行任意位置下料分配的控制，柔性化设计是我们提升机与国内机型区别，模块化生产，合格的产品是我们对产品质量的保证，物料温度可以满足0-200摄氏度，提升高度可以从2-25米，链条采用精密空心辊子链，设备主体框架可根据使用需求的不同选用碳钢喷塑、304不锈钢、316L不锈钢等材质，料斗材质有改性塑料料斗、碳钢料斗、不锈钢料斗、尼龙料斗等可选。

扬州瑞吉公司成立于2009年，注册资金580万，企业通过ISO国际质量体系认证，是一家集研发、制造、销售和服务为一体的科技型企业，我们为用户创造核心价值，从用户角度出发，将生产效率化，不断为客户创造价值，所生产的包装机械、输送机械等设备，广泛应用于食品、药品、五金件、化工、日用品等行业的包装、输送环节，可根据客户的要求为其设计、制造包装和输送设备，并负责产品的安装、调试、培训操作、维修人员、并提供终身技术服务。