

# 气动法兰隔膜阀，盖米型气动隔膜阀，不锈钢隔膜阀

产品名称	气动法兰隔膜阀，盖米型气动隔膜阀，不锈钢隔膜阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	555.00/台
规格参数	品牌:ZXDA 型号:G641
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

## 产品详情

气动法兰隔膜阀，盖米型气动隔膜阀，不锈钢气动隔膜阀，精小型气动隔膜阀，活塞执行器  
气动隔膜阀 简介

精小型气动活塞隔膜调节阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阴力小，流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颗粒、带纤维以及有毒和不充许污染的介质的流量调节。

隔膜阀的关闭与开启是通过来自管路的压力作用于增强橡胶隔膜实现的。当压力介质进入阀门控制腔，隔膜下压，关闭阀门通道，当控制腔压力排向大气或下游管道，隔膜上升，阀门通道被打开。阀门没有阀杆、密封垫、定向座等，通道中运动的唯一部件就是隔膜，所以不存在锈蚀及抱死现象，具有更高的稳定性。多种结构形式及控制形式，可适用于多种的流体控制需要。

气动隔膜阀用途

气动隔膜阀 专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路适用温度： 85 、 100 、 120 、 150 （按照衬里和隔膜材料）压力等级：pn0.6、1.0、1.6

### 气动隔膜阀主要材料

阀体：铸铁、碳钢、不锈钢、upvc 阀盖：铸铁、碳钢、不锈钢、upvc 衬里：无衬里、橡胶、衬氟  
 隔膜：橡胶、f46 阀瓣：铸铁、碳钢 气缸：铝全金 活塞：碳钢、不锈钢 阀杆：碳钢、不锈钢  
 手轮：铸铁、不锈钢

### 气动隔膜阀 选用附件

回讯器：也叫限位开关als10，远程反馈开关信号(防爆)apl410

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(防爆)plvd5/2

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油yt-200

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20ma信号,实现阀门调节功能

备注: 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料

### 气动隔膜阀 主要技术参数

材质	铸铁	品牌	
型号	q6b41f	产品别名	隔膜阀

适用范围	环保, 工业	连接形式	法兰、双
公称通径	5 ~ 200 (mm)	压力	0.6(mpa)、
动作方式	常开式、常闭式、往复式	阀体材质	铸铁、铸
选配附件	电磁阀、阀位反馈限位开关、定 位器、空气过滤减压阀	衬里材质	衬胶、衬
气缸材质	铝合金	隔膜片材质	
			衬胶nbr、

### 气动隔膜阀特点

- 1.隔膜阀与其它阀门最大的区别在於：采用无填料函的构造；橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
- 2.由於隔膜阀的流道平滑，流阻小，故而可获得较大的流量。
- 3.视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
- 4.由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。
- 5.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。 6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。隔膜阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别，以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时，手轮即下移，阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断；反之则阀门即开启，色别随之显露。