

# 提升机 斗式提升机 垂直提升机 往复式提升机 生产厂家可定制

产品名称	提升机 斗式提升机 垂直提升机 往复式提升机 生产厂家可定制
公司名称	扬州瑞吉输送机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:扬州瑞吉 型号:rj03 输送量:定制
公司地址	扬州市江都区郭村镇工业园区
联系电话	0514-86398980 18901442886

## 产品详情

在输送过程中大量出现物料垂直升降的需求，我们设计了多种的提升方式以适应不同的需求，节约有限空间提高生产效率。

斗式提升机：主要用于输送粉状、颗粒状及小块状物料。

垂直提升机：主要应用于纸箱、塑料周转箱、油桶、栈板等规格箱式元件的垂直提升输送；

往复式提升机：主要用于托盘货物、大件纸箱、吨袋、吨桶等 2000kg的层间穿梭升降，

斗式提升机提升是在封闭的壳体内，通过悬挂在链条上的料斗输送物料。能水平--垂直--水平的组合输送。可以单点或多点加料，通过特殊设计的卸料装置完成单点或多点卸料。具有全封闭、无泄露、无污染。适用于输送各种粉状物料和颗粒状物料的上料输送,以输送非黏性物质为佳。本设备优点是组成形式灵活，对物料的破损率低，可减少不良品的产生。设备主体框架可根据使用需求的不同选用碳钢喷塑、304不锈钢、316L不锈钢等材质，料斗材质有塑料料斗、碳钢料斗、不锈钢料斗可选。

产品广泛应用于食品、饲料、制药、化工、环保等行业。我们的斗式提机运行稳定、质量可靠、种类齐全，深受各行业客户好评。

垂直提升机又称为：托盘提升机，托盘式垂直提升机，由提升机框架、传动轴、链轮、传动链条及组合式托盘、承载链条等组成，全程采用该分子耐磨导轨导向，具有占地面积小、提升速度快、噪音低、安全可靠等特点；主要应用于纸箱、塑料周转箱、油桶、栈板等规格箱式元件的垂直提升输送；

按照进料口出料口的方向分为Z型垂直提升机和C型垂直提升机两种；Z型出入口分别位于设备的两边，C型垂直提升机的出入口位于同一侧；Z型相比较C型垂直提升机来讲，提升量相对会大一些，Z型的提升速度可达15件/分钟，C型可达8件/分钟，具体速度需要根据物体尺寸确认；提升高度可达15米

### 【特点】

1. 垂直提升机工作时搁板的回程不占用工作节拍，输送效率高，且不受输送速度的影响。
2. 只能输送件货，且物料有尺寸的限制。
3. 承载范围大，
4. 与出入口输送设备配套使用，使输送过程实现完全自动化，避免了人工操作带来的不稳定性。
5. 结构紧凑，占地面积小。
6. 安全可靠，易于维护，运行费用低廉，有效降低输送成本。

### 【规格】

Z型垂直提升机 C型垂直提升机

升降速度 >1000mm >1500mm

升降速度 <40m/min <30m/min

输送节拍 <30件/min <10件/min

MAX载荷 <200Kg <200Kg

物料种类 包装箱、托板等 包装箱、托盘等

托盘大小：根据输送物品的大小定制，无特定规格，一般小于1200\*1200

往复式提升机主要由设备框架、提升框架、轿厢内输送线、配重块、提升链条、主动、被动轴、改向链轮、防护网、电控箱等几部分组成：进出口采用链板或滚筒输送线布行接，实现托盘等货物的输送，平层及到位检测均采用欧姆龙、SICK等品牌，入口可增加称重、外形检测等设备，确保往复式提升机的稳定运行；用于托盘货物、大件纸箱、吨袋、吨桶等 2000kg的层间穿梭升降，进出口位置可根据需要设置，类型包含：Z型、C型、E型、F型等几种类型；