

硅烷偶联剂A151,GF56

产品名称	硅烷偶联剂A151,GF56
公司名称	北京科瑞迪特化工有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:德国瓦克 类型:类型:硅烷偶联剂 型号:151
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区芍药居甲2号1楼416室
联系电话	86 010 64676421 13701287555

产品详情

品牌	德国瓦克	类型	类型:硅烷偶联剂
型号	151	有效物质含量	99 (%)
产品规格	195kg/桶	主要用途	用于硅烷交联聚乙烯电缆和管材的交联剂，用于对乙烯基有反应的填充和增强聚合物的偶联剂
CAS	78-08-0		

化学名称：乙烯基三乙氧基硅烷

分子式： $\text{CH}_2 = \text{CHSi}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$

物化性质：无色透明液体，有酯味。在空气中遇水蒸气缓慢水解，生成相应硅醇。

- 用途：1、适用于浸渍处理玻璃纤维、无机含硅填料，以提高对乙烯基有反应的树脂间的亲和力。
2、聚乙烯交联制造电线、电缆绝缘和护层材料；聚乙烯交联制耐热管材、耐热软管及薄膜。
3、与多种单体共聚，制成特种涂料。4、用做处理特种橡胶填充剂。
5、制备电子元器件塑封材料的密封剂，用于电子元器件的表面防潮处理，复合玻璃中间层的表面处理。