

GJ641X常闭型管夹阀，铝合金气动管夹阀

产品名称	GJ641X常闭型管夹阀，铝合金气动管夹阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	555.00/台
规格参数	品牌:ZXDA 型号:GJ641X
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

产品详情

常闭型气动管夹阀，gj641x气动矿用管夹阀，铝合金气动管夹阀，矿浆管夹阀 气动管夹阀产品概述

gj641x型气动管夹阀结构和工作原理：

1结构：本阀门由左右阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。2工作原理：当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。 gj641x型气动管夹阀安装及维修：伸向电触槽然后用铜丝或不锈钢箍扎紧二端。 产品实拍：

工作原理

当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板、压缩管套进行关闭，反之即行开启。这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。因橡胶管套承受力小，所以在开闭时，操作人员旋转手轮只要感到适当抵触，均达到开闭极点，切勿尽力多人辅助，禁用其它工具开闭。 结构

本阀门由上下铝合金阀体、橡胶管套、大小阀杆闸板、上下导柱等零件组成。 安装维修 1、管夹阀门尺寸符合机械工业部标准，出厂前经过试压，gj41x-6按10公斤，gj41x-10按16公斤，试压持续5分钟无泄漏，安装时不必拆洗、调整、更动。 2、本阀门在管道上任意安装，没有介质流向限制。久时使用，如有磨损或泄漏，只需将阀体拆下调换新管套，其阀体可长期使用，经济实惠。 零件材料

阀体合

橡胶

阀杆 导柱

闸板 手轮

螺母

技术参数

公称直径

公称压力

适用温度

适用介质

--