

供应进口玻璃纤维铁氟龙胶带

产品名称	供应进口玻璃纤维铁氟龙胶带
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GOEL
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

供应进口玻璃纤维铁氟龙胶带

了解更多产品信息可登入官网：<http://www.china-goel.com/>或关注本公司微信公众号：goel-sz。

铁氟龙胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布,再涂覆进口聚四氟乙烯.,经过特殊工艺加工而成. 它是一种高性能,多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

a. 织物加强型的特氟龙ptfe玻璃玻璃纤维布胶带系列

b. 硅胶布粘胶带，基布为硅橡胶覆合玻璃纤维布，背面是硅胶粘胶，标准厚度0.2毫米，其它厚度也可提供。

c. 我公司还可提供其它类型的耐高温胶带如f46膜胶带，pfa及fep胶带等。

铁氟龙胶带的其他名称

特氟龙胶布、铁氟龙胶带、铁氟龙胶布、ptfe胶带、ptfe胶布、特氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、特富龙胶带、特氟龙粘胶带

铁氟龙胶带主要性能特点：

1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。

铁氟龙胶带主要应用范围：

a：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。

b：食品、药品和塑料袋热封。

c：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

d：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

e：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。

铁氟龙胶带主要规格：

厚度：0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm，其他特殊规格可定做

宽度：10-1250 mm

长度：10-50 m

颜色：棕、白、黑