

供应 易安宝定位器, GPS定位器 , 车辆定位器

产品名称	供应 易安宝定位器, GPS定位器 , 车辆定位器
公司名称	北京鼎立中天科技有限公司
价格	890.00/套
规格参数	品牌:易安宝 型号:D7
公司地址	北京市海淀区海淀路19号中成大厦7层
联系电话	010-62568269 15810819433

产品详情

易安宝d7终端技术参数

1、**基本技术参数**：电流：待机电流 60ma，瞬间动态电流 200ma。工作电压：dc 8-35v自适应。采点频率：1-300秒自选，出厂默认30秒自动上传卫星数据。信号通道：中国移动通讯平台gprs cmnet通道。gprs机制：gprs掉线自动

2、**gprs技术参数**：芯片组：sim300dz (simcom, england) 协议标准：tcp/ip的udp协议
协议模式：gprs (class b) 频率范围：2w@850/900mhz 设计应用：无铅smd贴片封装，工业级设计
低功耗：待机 5ma和工作 2000ma 正常操作温度：-20 ° cto +55 ° c 限制操作温度：-30 ° cto
-20 ° c和+55 ° c to +80 ° c 存储温度：-40 ° cto +85 ° c
3、**gps技术参数**：芯片组：最新gps sirf-star iii
美国进口芯片组 接收通道：32颗卫星 冷启动：60s 热启动：1s 频率范围：1575.42mhz
最大灵敏度：-157dbm 设计应用：无铅smd贴片封装，工业级设计 低功耗： 60ma
正常操作温度：-20 ° cto +55 ° c 限制操作温度：-30 ° cto -20 ° c和+55 ° c to +80 ° c 存储温度：-40 ° cto
+85 ° c
4、**综合技术参数**：

4级智能看门狗设计，死机可快速自动复位，超强纠错能力。电源高压保护设计，1ms耐压150000v（尖峰），10min耐压100v（dc/ac）。符合汽车电子工业级设计标准要求。

外壳防尘防潮设计，在高湿度、温度、腐蚀度等恶劣使用环境下延长使用寿命。

cpu采用双核心设计模式（32bit+8bit），保证机器的处理能力及多任务响应速度。

提供apn地址、ip地址、port端口号自行修改工具软件，以适应不同地区、国家的使用要求。

产品85%采用进口元件，工业级标准，设计寿命为10年。连续使用寿命不低于3年。

整机工作温度：-20 ° cto +55 ° c 整机限制操作温度：-30 ° cto -20 ° c和+55 ° c to +80 ° c

整机存储温度：-40 ° cto +85 ° c 整机工作湿度： 98% 整机震动强度：lg(0-p)10~50~10hz

内置震动传感器