

锅炉炉排减速机 行星减速机

产品名称	锅炉炉排减速机 行星减速机
公司名称	北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:行星减速机 齿轮类型:针轮减速机 安装形式:立式
公司地址	北京市海淀区彰化路138号院1号楼11层1111
联系电话	13521155907 13801230491

产品详情

类别	行星减速机	齿轮类型	针轮减速机
安装形式	立式	布局形式	摆线式
齿面硬度	硬齿面	用途	减速机
品牌	沪泰	型号	GL-5P
输入转速	1450 (rpm)	额定功率	0.37 (kw)
级数	无级		

北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司成立于1997年，是北京地区集销售成套锅炉、辅机、配件以及上门维修、安装为一体的规模以上的专业化综合性企业。多年以来，公司坚持“用户至上、以人为本”的服务宗旨，恪守“质量第一、诚信经营”的经营理念，赢得广大用户的普遍赞誉。

本公司销售全国各厂家燃油、燃气、燃煤热水、蒸汽锅炉及辅机配套产品；

本公司销售的燃煤锅炉用辅机配套产品：鼓、引风机、出渣机、上煤机、锅炉控制柜、炉排减速机、省煤器、脱硫除尘器及各种规格钢制烟囱、炉水取样器、软化水设备等；

本公司销售的锅炉配件：各种主动炉排片、被动炉排片、炉排长销、铁砖、链轮、调节轴承、前轴、后轴、油杯、油杆、水冷壁管、烟火管、锅炉前后封头、挖补板、耐火水泥、耐火砖、骨料、细粉、保温材料及各种辅机的配件、配套产品；

本公司承接各种锅炉的安装与维修业务：我公司有完善的质量保证体系和紧密的企业组织机构体系，并且有着良好的安装资质和信誉。我公司在施工中注重企业信誉、精心组织、坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，千方百计为用户着想。除了成套锅炉房设备的安装调试以外，公司历年来还承接了上百台国产和进口各类锅炉的维修任务。项目分别自锅炉各类小修、中修直到大修，更换锅炉燃烧器，更换部分或全部锅炉烟管，水管，水冷壁管，挖补锅炉壳，更换锅炉封头等重大修理项目。锅炉的保养也是我们中心的一个特色，保养范围包括各类国产或进口的燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电加

热锅炉。

本公司认真贯彻国家的有关标准和法规，严把质量关，始终以一流的产品，优惠的价格，精心的施工与服务，竭诚面对广大用户。

我们相信不论是今天还是将来，我公司永远是您可信任的合作伙伴。

卧式全自动燃气蒸汽锅炉参数说明

名称	单位	锅炉型号				
		wns0.3-0.4-y(q)	wns0.05-0.4-y(q)	wns1.0-0.4-y(q)	wns0.5-0.7-y(q)	wns1.0-007-y(q)
额定蒸量	t/h	0.3	0.5	1	0.5	1
额定工作压力	mpa	0.4			0.7	
额定蒸汽温度		151			170	
给水温度		20				
受热面积	m ²	7.2	13.22	25.2	14	26
燃料设备		机械压力燃料器				
适用燃料		轻柴油（天然气煤气）				
耗气量	m ³ /h	20	34	72	35	75
热效率	%	84	84.4	84.6	84.1	84.5
外形尺寸	mm	1800 × 1300 × 1200	2600 × 1560 × 1700	3350 × 1800 × 2000	2600 × 1560 × 1700	3350 × 1800 × 2000
重量	t	1.65	3.95	4.12	4.15	4.95

		点击图片浏览小图		

详细说明

dzl型锅炉是一种卧式三回程水火管混合式快装锅炉。在锅筒内布置二束烟管，炉膛左右二侧装有光管水冷壁。风机、引进机进行机械通风，并装有螺旋（或刮板）出渣器实现机械出渣。锅炉结构紧凑，采用双速鼓风机、化，锅炉燃烧给水自动控制。启动生火快，操作方便。安装周期短，移动方便，基建投资省。该系列产品每小节能型水火管快装锅炉问世后，深受广大用户欢迎，经实际运行考验以及上级有关主管部门组织专家评审，还dzl4-1.25-aiii型（图号44043.0）卧式水火管快装链条炉，1986年评为全国优良节能产品，1987年定为机械委推广产，1983年获市优秀新产品二等奖，1985年获全国优良节能产品，1987年获机械委优质产品，1989年获国家银质奖，这是

gl-p型系列锅炉炉排减速器是机械工业部第四设计院等科研单位共同研制开发的一种新颖锅炉炉排驱动装置，采用3k结构渐开线齿轮行星传动及浮动均载机构，具有功率分流等特点，产品配用电磁调速电机和控制器（根据用户需要还可配用变频调速电机及变频器等）进行平滑无级调速，调速范围广，使用方便，性能稳定可靠，并装有可靠的过载保护机构。

该系列减速器采用了优化设计，结构先进、紧凑、体积小、重量轻、效率高、寿命长、噪声低、易维修，是一种新型、理想的锅炉节能辅机。

主要技术参数

主要技术参数											
锅炉炉排减速器型号	gl-5p	gl-5pa	gl-10p	gl-16p	gl-20p	gl-30p	gl-40p	gl-50p	gl-80p	gl-100p	
总减速比	5278	7357	5564.7	5515	5682	5415.5	8037	7748.6	6810	6810	
输出轴转速范围(t/min)	0.02368 -0.2368	.01631- 0.1631	0.02246 -0.2267	0.02267 -0.2267	0.02200 -0.2200	0.02308 -0.2308	0.01555 -0.1555	0.01613 -0.1613	0.01836 -0.1836	0.01836 -0.1836	
额定输出扭矩	5000	5500	7000	10000	20000	30000	45000	55000	75000	100000	
匹配锅炉吨位(t/h)(参考)	1.2(4)	4(特殊 锅炉)	6	8.10	10(重型 炉排)15 .2	20(重型 炉排)25	30.35.40	45.60	65.80	85.100	
电磁调速电机	型号	yct90-4 8	yct112- 4a	yct112- 48	yct132- 4a	yct132- 48	yct160- 4a	yct160- 48	yct180- 4a	yct200- 48	yct200- 4a
	功率(kw)	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
	转速(r/min)	125-1250(无级)(电机最佳转速:500-1200)									
减速器自重(kg)	175	200	520	880	930	1050	1600	1800	2200	2400	

标准外形及安装尺寸