

# RC型超声波热计量表 沪泰

产品名称	RC型超声波热计量表 沪泰
公司名称	北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:沪泰 型号:HT-2000 测量范围:15-40
公司地址	北京市海淀区彰化路138号院1号楼11层1111
联系电话	13521155907 13801230491

## 产品详情

品牌	沪泰	型号	HT-2000
测量范围	15-40	测量精度	二级
产品适用范围	住宅，宾馆，饭店等		

### 产品技术参数表：

性能及特点：1、独立研发的无磁流量计，不受磁性干扰，无铁屑吸附，特别适合我国的供暖水质；2、采用旋翼多流束方式，有效克服单流束叶轮一方受力导致单边磨损；减少单流束进水口脏物对流量特性的巨大影响；3、机芯材质硬度高，寿命是一般热量表的几倍；4、外壳全部采用铜锻压生产，硬度高、表面光滑、不会变污生锈、不会产生气孔发生漏水现象；5、灵敏度高，流量基表始动流量可小到6升每小时；6、内部材料均可耐热达260度，保证热量表的耐热性能。7、美国microchip\_t\_业级微处理器及高可靠设计、生产，抗干扰能力强；8、选用msp430系列16位微处理器，完善的数据存储，功能强大，采用微功耗设计，内置一块锂电池使用寿命长达8年以上，不需另外配置电源，使用更加方便，防止用户恶意破坏，并且更换电池方便；9、计数器和基表的小面积接触确保内部电路和电池不会过热，保证系统稳定性和安全；10、人性化外型设计，实用、美观、大方，控制器部分可翻起和360度自由转动，方便观察和读数；11、电路板部分全密封设计，防潮、防水、防尘；12、随时通过查询键，查阅表内信息，显示进水温度、出水温度、温差、使用时间、走水量、流速等，显示齐全、直观明了。13、采用进口高精度pt1000温度传感器，并且配对，保证测量精度；14、采用专用16位温度aid转换芯片，确保温度精确测量，温度显示分度为0.01度15、温度精度符合cjl28—2000行业标准。16、压力损失小：正常压损小于0.025mpa，防盗能力强；具有防止强磁干扰的功能，如非法打开，记忆功能消除，热量表如遭人为破坏，非专业人员不能恢复，从而防止窃热。

### 技术参数：

	公称口径		过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	
流量	mm	计量等级	m <sup>3</sup> /h				
传感器 (多流束)	15		b	3	1.5	0.12	0.03
	20			5	2.5	0.20	0.06
	25			7	3.5	0.25	0.07
温度 传感器	温度传感器	pt1000					
	温度显示分辨率	0.01					
	传感器电线长度	1.5m					
	传感器测量范围	40c—95~c					
	最大工作压力	1.6mpa					
显示 计算器	温差测量范围	0.1 -90~c					
	计算误差	符合cjl28-2000标准					
	电源	内置					
	显示位数	8位					
	静态工作电流	10ua					
	环境级别	b类：-20~c-55~c(cjl28-2000标准)					