

厂家供应双规双帘卷帘门支架板600kg

产品名称	厂家供应双规双帘卷帘门支架板600kg
公司名称	任丘康速机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三星阿兰德 型号:600kg
公司地址	任丘市雁翎工业区南区
联系电话	03175612998 15511715138

产品详情

一、用途：

1，适用于双帘无机布防火卷帘门。

2，配套产品：

双帘无机布防火卷帘：防火卷帘用卷门机（600kg一台）、防火卷帘控制器（普通备电、专用备电、普通小卷、专用小卷均可）、锁盒（两只）。

二、使用注意事项：

1，芯轴安装时应保持在滚筒中心线上，尽可能使其伸出副板圆孔，可确保门体不发生掉落事故。

2，芯轴与滚筒焊接时尽可能满焊，这里最容易发生脱焊。

3，u型座应封口并焊接牢固。

4，常规双帘附件板出厂时为右安装设计，左安装时请在采购时进行说明。（为了使用安全应保证压链轮在板子下方。）

三、大板与小板的主要区别：

卷帘门需要做包箱的地方用大板，大板便于包箱制作。其它情况下可选择小板，以节省成本。

四、主要技术参数：

名称	600kg双帘大板			
规格	主板：900*310*3.5		副板：900*310*3.5	
	大链轮： 5分43齿		链条： 5分104节	
中心距	350mm			
芯轴	200mm/精车			
其它配件	u型座、6207轴承、支撑板、传动板			
选型参数	滚筒规格	最大提升重量	最大提升高度	建议最大宽度
	114轴	600kg	5.3m	
	140轴	500kg	5.0m	
	165轴	450kg	4.5m	
	219轴	330kg	3.7m	
名称	600kg双帘小板			
规格	主板：830*310*3.5		副板：600*310*3.5	

	大链轮： 5分43齿	链条： 5分104节		
中心距	350mm			
芯轴	200mm/精车			
其它 配件	u型座、6207轴承、支撑板、传动板			
选型 参数	滚筒规格	最大提升 重量	最大提升 高度	建议最大宽 度
	114轴	600kg	5.3m	
	140轴	500kg	5.0m	
	165轴	450kg	4.5m	
	219轴	330kg	3.7m	