

山东工地采购滴水线鹰嘴滴水线

产品名称	山东工地采购滴水线鹰嘴滴水线
公司名称	安平县润熙丝网制品有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:润熙牌 型号:2米 尺寸:23*25
公司地址	安平县城西工业区
联系电话	0318-3536535 15130851697

产品详情

保温滴水线

在外窗台板下边一般都会有一条凹形的线条，那是为了防止雨水延板流到墙里的设计，雨水在这条线外就会跌落，这个就是滴水线，适用于建筑工程中有阻断滴水要求的部位，一般滴水线(槽)做在窗过梁下口，若混凝土表面很光滑应对其表面进行“毛化处理”。

滴水线是防止雨水顺墙面向下流时进入阳台内或流到玻璃上的措施，一般是在底面与外墙面交界的地方，距拐角1-2cm处，做一条1cm左右宽的凹槽，这样水就被隔断而不会向内流了。适用于建筑工程中

有阻断滴水要求的部位，如突出外墙的窗台、窗楣、包括不出台的窗上口、雨篷、阳台、女儿墙压顶和突出外墙的腰线等。这些部位均要做滴水线（也可以做滴水槽）

嘴滴水线的做法：

1、在施工中，有些部位：如女儿墙小沿、通风口盖板或突出墙面的腰线等部位，这些部位的上沿一般都

做泛水，坡度不小于1：6，下口通常采用滴水线，俗称鹰嘴。滴水线的施工与墙面抹灰同时完成，突出墙面至少10毫米。要求做到顺直一致、四周交圈。

2、基层做法：一般滴水线做在窗过梁下口，若砼表面很光滑，应先毛化处理，一是凿毛，另一种方法是甩毛。甩毛是用1：1稀粥状水泥砂浆内掺适量建筑胶，使之凝固在砼表面，用手掰不动为止。

3、吊垂直、找水平：边角部位应吊垂直，底口应在同一水平线上，这此部位应提前弹线或拉通线控制。

鹰嘴滴水线一般的规格是25*30*2000, 材质是pvc，由此衍生了一种带网格布的保温防裂鹰嘴滴水线条：规格是100*100*2000这两种是多年的实践居民楼工程常用的规格，同时加固了墙角，避免墙角出现凹痕和其他损坏又阻断了滴水，是建筑装修的功臣！！