

供应广州防裂贴厂家市政公路

产品名称	供应广州防裂贴厂家市政公路
公司名称	广州仪征土工合成材料有限公司
价格	17.00/m
规格参数	品牌:YM 型号:50CM 数量:500000
公司地址	广州市广州大道北438号
联系电话	020-87069073 13922264303

产品详情

供应南宁防裂贴厂家市政公路13570171778/13922264303

防裂贴厂家 公路防裂贴 长丝机织土工布

路面防裂贴聚酯长丝烧毛土工布 道路防裂贴 广州仪征土工合成材料有限公司生产厂家现货

供应广西防裂贴（抗裂贴）/南宁防裂贴（抗裂贴）/桂林防裂贴（抗裂贴）/柳州防裂贴（抗裂贴）/梧州防裂贴（抗裂贴）/钦州防裂贴（抗裂贴）/北海防裂贴（抗裂贴）/玉林防裂贴（抗裂贴）/贵港防裂贴（抗裂贴）/防城港防裂贴（抗裂贴）/百色防裂贴（抗裂贴）/崇左防裂贴（抗裂贴）/来宾防裂贴（抗裂贴）/贺州防裂贴（抗裂贴）/河池防裂贴（抗裂贴）/防裂贴（抗裂贴）生产/防裂贴（抗裂贴）价格/防裂贴（抗裂贴）批发/防裂贴（抗裂贴）哪里最便宜/防裂贴（抗裂贴）哪里最多。

自粘式防裂贴（简称防裂贴），是选用抗折性能好、拉伸强度高、能永久防腐的增强纤维材料为基材，上下覆盖经特殊配比加工的高性能粘弹材料。当水泥混凝土裂缝变形时，由于“防裂贴”基材的抗拉强度大于粘接强度，使原来集中的应力，通过防裂贴的覆盖层得到了分散，防止和缩小了沥青混凝土产生裂缝的可能性。当相邻水泥混凝土板块，在一定范围内上下反复切时，由于采用的增强纤维具有优异的抗折性及延伸性。因此，不易使“防裂贴”折断，保持“防裂贴”具有很好的自粘封闭性，隔断了地表水侵蚀水泥混凝土板块伸缩缝（裂缝）内、确保地基稳固，减少了产生裂缝的因素。产品主要特点

- 1、优异的防裂效果 2mm厚度的“防裂贴”，其抗拉强度 600n / 50mm，产品延伸率 30%。当二块水泥混凝土板块水平位移1mm（基缝宽4mm），防裂贴能起到很好的缓解和分散作用。经张开闭合10000次，“防裂贴”无破坏。
- 2、具有优异的低温柔韧性，抵抗上下剪切性能好 由于“防裂贴”基材柔软、有弹性，在-20 的低温下，沿 20mm的玻重防裂贴、四川防裂贴、贵州防裂贴、云南防裂贴、陕西防裂贴、甘肃防裂贴、青海防裂贴、宁夏回族自治区防裂贴、新疆维吾尔自治区防裂贴、内蒙古自治区防裂贴、广西壮族自治区防裂贴玻璃棒。弯1800材料不断裂。当粘贴在二块水泥混凝土板块的“防裂贴”上下位移0.5mm（基缝宽4mm），经反复上下位移10000次，由于“防裂贴”具有良好的柔韧性和延伸率，“防裂贴”无破坏（常规设计时允许值上下位移值一般不大于0.06mm）。
- 3、粘接性能好 “防裂贴”与水泥混凝土基层和沥青混凝土面层同时具有很好的粘接力，其粘接强度大于4n/mm，经热沥青混凝土碾压后，粘接性能大幅度提高，因此当水平受力时，不易产生滑移和破坏。在50 高温条件下，“防裂贴”的抗剪强度可达0.15map以上。
- 4、抗穿孔性好 “防裂贴”经500g重锤，从500mm高度下冲击后，再以0.3

mpa的水压经0.5h的恒压，“防裂贴”不渗水。贴特性：1.可运用路面复生技术。它能够粉碎，复生运用。2.拖延反射裂纹。聚酯玻纤布具有较低的伸长率和较高瞬时抗拉强度，可有效消弭路面分离处或裂痕处的应力集中，降低裂纹在路面中的扩展和向上反射。3.提供超级防水层。防裂贴聚酯玻纤布的非织造工艺能够使它禁受沥青高温不变形、伤害。这种高温稳定性能够给路面提供一个连续、不变形的防水层，有效避免水分的浸透，幸免了路面层和根底层的伤害。

抗裂贴厂家 抗裂贴宽度
抗裂贴作用 抗裂贴价格 抗裂贴单价 抗裂贴报价 抗裂贴规格