

涂料油漆二甲苯气体报警器保险公司担保

产品名称	涂料油漆二甲苯气体报警器保险公司担保
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

保涂料油漆二甲苯气体报警器保险公司担保【0531-88686387

15165087979李经理】专业的生产厂家通过iso9001：2000质量体系认证，获得国家公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品形式认可证书，具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证，是保险公司担保单位。主机系统说明：1、

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；2、

lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；3、使用数字信号传输，可靠性高；4、

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v/7a；5、与气体探测器配套使用；6、

工作电压：ac220v±10%；7、

使用温度：-20 ~ 60 ；8、

使用湿度：95%rh；9、lcd液晶屏幕显示：%lel/ppm/vol%；

10、报警系统：声光报警；11、

报警音量：75db；12、

连接线缆：rvs2×2.5mm²，传输距离：1000m 13、体积：250mm(l)×240mm(w)×90mm(h) 产品安装

主体材料：压铸铝材质 防尘罩材料：不锈钢防尘网 防爆连接螺纹：g3/4 重

量：1.5kg 安装方式：固定支架、管装、墙壁装 外形尺寸：126mm(l)×93mm(w)×62mm(h)

配套使用的控制器：rbk-6000-2、rbk-6000-6型气体报警控制器

气体探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。1、

当被检测气体比重大于空气比重时，气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处，且传感器部位向下。

2、当被检测气体比重小于空气比重时，气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处，且传感器部

位向下。固定式气体探测器针对气体一对一检测。检测范围：12-15平方，可燃气体使用催化燃烧

式传感器(%lel)，有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。

为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

1、直接受蒸汽、油烟影响的地方；2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

3、水汽、水滴多的地方(相对湿度95%rh)；4、温度在-40以下或65以上的地方；

5、有强电磁场的地方。【济南优大电子有限公司】手机：15165087979 电话：0531-88686387

传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理 保涂料油漆二甲苯气体报警器保险公司担保