

新型气体报警器液化气罐泄漏报警器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 新型气体报警器液化气罐泄漏报警器 |
| 公司名称 | 济南优大电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A 通讯方式:2线制 |
| 公司地址 | 山东省济南高新区香格里拉工业园 |
| 联系电话 | 0531-88686387 15165087979 |

产品详情

新型气体报警器液化气罐泄漏报警器【0531-88686387 15165087979李经理】是有害气体存在的行业保证安全生产所必须具备的一款产品。是集气体浓度检测及气体点定位功能于一体的新型气体报警器，是管道、灌装以及气体浓度检测的理想工具。『-功能特点』 独特设计，能感应煤气、天然气、液化气可与控制联网使用，也可连接排风扇、电磁阀、声光报警、自动复位 『-技术参数』 报警浓度 煤气：0.1%~0.5% 天然气：0.1%~1% 液化气：0.1%~0.5% 工作电源：12vdc 安装方式：壁挂

输出方式：常开/常闭 产品尺寸：110mm x 70mm x 40mm 探测器技术参数：1、与气体报警控制器配套使用；2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3、两线制结构；4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

5、体积小、安装简便；6、采用模块化结构设计，便于系统维护；7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体 8、

采样方式：自然扩散式 9、

测量精度：±5%fs，相应时间：30s 10、

工作电压：dc12v~dc30v 11、温度：-40~65 12、

连接线缆：rvs2×2.5mm²，传输距离：1000m 13、防爆等级：exd ct6 14、

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g1/2" 15、体

积：126mm(l)×93mm(w)×48mm(h) 气体报警器安装的注意事项 (1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。

(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。【济南优大电子有限公司】联系人：李经理

手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理

新型气体报警器液化气罐泄漏报警器