

厂家直销360度旋转儿童型挖掘机室内外游乐设备

产品名称	厂家直销360度旋转儿童型挖掘机室内外游乐设备
公司名称	济宁恒昌机械设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:恒昌 型号:OLD1-3 额定电压:220V
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇南阳李村
联系电话	0537-2078882 15653775788

产品详情

厂家直销360度旋转儿童型 通用型挖掘机室内外游乐园游乐设备 儿童挖掘机举高高度

与传统的游乐相比，游乐挖掘机更加注重动手动脑能力，传统的游乐设备多以体验为主，而游乐挖掘机需要孩子们自己动手操作，这样孩子们更能体验出挖掘机的乐趣。

心理专家表示，儿童多接触游乐设备不仅可以达到锻炼身体，还可以开发儿童智力。儿童挖掘机为体验式游乐设备，是成人和儿童都可以玩的游乐设备，适合全家参与，能培养小孩动手动脑能力。设备为全液压电动，全fangzhen游乐挖掘机，具有挖掘机的全部功能，可旋转、伸缩挖掘机液压臂，和挖掘机一样的操作动作，适合全家大小一起游乐，能让你和你的孩子体验到和别的游乐设备不一样的全新感觉。

我公司生产的儿童游乐挖掘机，是根据工程用挖掘机的工作原理设计开发的一款益智型体验式游乐设备，具有外观大方简洁、技术先进、工艺精湛、结实耐用、操作简便等特点。

儿童挖掘机是一款新型的电动液压游乐设备，主要由下底盘、上底盘、动臂、斗杆、铲斗、动力单元、控制单元、回转支承、回转马达、液压油缸、电子辅助控制系统组成，运行速度较慢，可控性强是一款游乐挖掘机。

使用说明

一、将本机平稳放置在结实平整的地面使用膨胀螺栓固定，并且加装防护栏，防护栏距机身最近处应大于1.5米。

二、本机使用交流220v电源，请使用带有漏电保护开关和接地线的电源，为保证电压稳定可靠，电源线应为3*2.5平方铜线、离主电源2米电源，。

三、使用前须加注液压油，建议使用品牌液压油，油量须在液位计80-90中间。

四、工作装置连接部位应加注润滑油。

五、首次开机应连续启动停止三次以上，并空运行5分钟以上，以排除管路中的气体。（冬天温度低于0度时每天开机前空转5分钟预热）

六、机器出场前都已调试正常，速度适中，如须调整速度请参照下方说明：

1.调节设备速度，可调节液压阀上方的调压阀，顺时针旋转增大压力，逆时针旋转减小压力（为整机压力）

2.调节单个动作的速度，可调节液压阀中间的调速阀，相应的工作为每个单个动作，顺时针旋转减小压力，逆时针旋转为增大压力，旋转量因需要而定。

3 防护网安装：两侧为1.4*1.5米防护网2个，高为1.5米，后为0.75*1.5米防护网一个，前为0.6*1.2米防护网2个与两侧上方相平，下位黄色防漏铁板，0.6*1.2米防护网与机器踏板处m5螺栓相连接，按序号用m5*5公分螺栓相连接。如不好连接先用捆扎带固定后，再穿螺丝。

通用型old1-3

控制方式：投币型、控制柜型和遥控型

适用年龄：儿童及成人 长：3.2m

高：1.85m 宽：0.95m

额定电压：220v 额定频率：50hz

额定总功率：1.58kw 标准挖斗容量：0.01m²

下挖最大深度：0.6m 最大举高高高度：1.98m

最高旋转速度：3r/m 液压泵设定压力：4.5gf/c m²

最长工作时间：8h 最大作业半径：2.5m

最快工作速度：0.3m/s 整机操作重量：270kg

占地面积：旋转360度25m²180度15m²90度10m²

不旋转5.5m²

注意事项

1. 本机使用环境温度应在5-40 ，不适用于可能有水喷溅的地方使用。
2. 冬天在室外工作时应空载运行10分钟或更换液压油。
3. 本机应防止平稳并采用膨胀螺栓固定，以防侧翻。
4. 周围应加装防护栏，机器运行期间禁止行人在护栏内走动。
5. 请使用载流量15a以上的漏电保护开关、电源线及插头/座；并确认地线有效连接大地。

6. 禁止幼儿在无人看护的情况下操作。
7. 定期检查设备上的紧固件是否松动或脱落，定期加注润滑油，运行1~2年根据液压油性质决定是否更换液压油。

售后服务

公司对已售产品提供终身售后服务，用户自购买日享受一年保修服务，对于超过质保期或其他非产品本身质量原因造成的损坏，只要用户需要，我们都会给予维修和配件供应，并只收取适量工本费。

欢迎用户来电反馈产品质量、产品升级和售后服务相关宝贵意见。

厂家： 济宁恒昌机械设备有限公司

联系人： 李振东

座机： 0537-2078882

传真： 0537-3150889

手机： 15653775788

qq： 2271990223

邮箱： 15653775788@163.com