

金刚砂耐磨地坪适用范围和金刚砂验收标准

产品名称	金刚砂耐磨地坪适用范围和金刚砂验收标准
公司名称	广州大森林地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:大森林地坪
公司地址	广州番禺市桥来福园
联系电话	020-28983647 13824425908

产品详情

金刚砂耐磨地坪适用范围和金刚砂验收标准

金刚砂耐磨地坪使用时，一般是将金刚砂耐磨地坪均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面,经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层,抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面.与混凝土地面一起施工,缩短工期,无需施工砂浆找平层.金刚砂耐磨地坪用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方.

参照我国现行的整体地面面层钢屑水泥所规定的施工规范及验收标准评定；

2.耐磨地坪行业的现行标准：

检验项目 检验要求 检验方法 检验数目

平整度 小于5mm 平尺、塞尺 代表性的自然间抽查10%

裂缝 不答应 目测 全数

抗压强度 非金属骨料 不小于70mpa 一个工程一组

金属骨料 不小于80mpa

耐磨性 非金属骨料 不大于290mg/250转 一个工程一组

金属骨料 不大于200mg/250转

二、质量保证措施：

在施工过程中，严格执行《建筑工程施工验收规范》及国内的有关法规规定，保证施工质量达到优良标准。

- 1.建立健全以项目经理为主的质量保证体系和质量治理网络，做到纵向到底，横向到边，认真贯彻各项技术治理制度，落实责任到人。
- 2.加强技术治理，认真贯彻国家规定、操纵规程及各项治理制度；明确岗位责任制，做好技术交底工作，并建立技术考核制度。
- 3.推行全面质量治理，坚持质量三检制（即自控、互控、交接控）、样板制和岗位责任制，实行主要操纵者姓名、级别、质量等级挂牌上墙制。
- 4.加强原材料的检查工作，严格执行各种原材料的检测制度，一是检验出厂合格证，严格控制各种配合比的计量。
- 5.加强与土建单位的配合，互相协调、互相监视，监视砼的强度，监视砼的平整度及标高。

6.加强技术资料的治理工作，严格按照工作质量检测评定标准，及时整理回档，做到资料与工程同步进行，真实反映工程的实际情况。

大森林是一家集生产研发销售施工，为一体的耐磨地坪、耐磨地面、金刚砂耐磨地坪、金刚砂耐磨地面、车间耐磨地坪、彩色耐磨地坪、车库地坪、车库耐磨地面、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、车库环氧地坪、车间耐磨地坪漆、塑胶跑道、塑胶运动场、塑胶球场、幼儿园塑胶场地、,耐磨地面施工方案,停车场耐磨地面,,耐磨地面技术交底耐磨地面做法 等地坪、地面材料施工销售

金刚砂耐磨地坪系统

非金属骨料耐磨地坪

性能特点

- 1、具有很高的耐磨性；
- 2、减少灰尘；
- 3、耐冲击；
- 4、施工方便，易维护。

适用范围

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘并适合非金属骨料要求的混凝土地面。例如：仓库、码头、停车场、厂房、维修车间、车库、货仓式商场等地面。

金属骨料耐磨地坪

施工工艺

- 1、在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上；
- 2、地面磨平；
- 3、在适当的位置锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料；

4、养护硬化地面。

使用年限

与混凝土地面同步

性能特点

- 1、极高的耐磨性；
- 2、永久抗蚀性；
- 3、减少灰尘；
- 4、耐冲击；
- 5、防静电、不发火，施工方便。

使用范围

适用于机械工厂、飞机停机坪、车库、仓库、停车场、油料库、码头装卸区、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、军工企业、纺织业、冷冻库房、汽车工业、电子工业、高速公路等适合金属骨料要求的混凝土地面。