

# 平整亮洁，环氧水磨石地坪施工

产品名称	平整亮洁，环氧水磨石地坪施工
公司名称	广州大森林地坪工程有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:艺术地坪
公司地址	广州番禺市桥来福园
联系电话	020-28983647 13824425908

## 产品详情

环氧艺术地坪 环氧水磨石地坪，高装饰性环氧地坪

1. 整体无缝，平整亮洁，无色差。
2. 外观酷似花岗岩，美观洁净，豪华雅致；地面颜色、样式、图案等可按要求设计制作。
3. 表面密闭，高度耐脏污。树脂罩面，表面密闭性能好，可以达到洁净、无尘、耐脏污、抗菌等高标准卫生使用要求。
4. 强度高、耐磨抗压，且步感舒适、噪音低。
5. 耐酸碱等化学性能好。
6. 地面装饰层厚度小，可减轻楼层建筑物自重。

### 一、产品介绍

由无溶剂环氧树脂为主剂，加入彩色天然石子，经过搅拌、平铺、粗磨、

水

磨、罩面，形成外形美观、耐磨的高档场所理想装饰材料。

## 二、应用范围

1

、适用于既要求耐磨、抗化学腐蚀、耐压，又要求美观环保的场所地面；

2

、适用于商场、公共建筑、商务楼层、形象工程等的办公室、展示厅、走道的

地面；

3

、适用于商场、地下车库、超市、大型卖场等的室内地面。

## 三、性能特点

1

、表面平整，美观大方，色泽亮丽无色差；无溶剂配方，绿色环保可翻新；

2

、无天然石辐射；

3

、防尘、防潮、防霉、防油、无缝，易清洁；

4

、耐压、抗冲击性能好。

#### 四、施工工艺

1

、

基础处理：新地面需经过养护后方能施工；对素地进行打磨处理，

以清除附着物；

清除油污及积水，并彻底干燥。

2

、底涂层：滚涂底漆，对素地进行封闭处理，修补凹陷。

3

、中涂层：按厚度要求计算出对应磨石混合料用量，用工具围出施工区域后均匀

填充，然后用抹光机抹平、压实。

4

、

面涂层：用打磨机、

抛光机依次打磨表面，

由粗磨至细磨，

直至表层平整光洁。

5

、罩光层：滚涂高光或哑光罩光面漆。

6

、养护：在常温下，

48h

内需封闭，

72h

后允许踩踏，完工保养

7

天后方能正式

投入使用。低于常

温情况适当延长时间。