

双层阻燃管升级版 三层阻燃抗火花管 先进生产工艺

产品名称	双层阻燃管升级版 三层阻燃抗火花管 先进生产工艺
公司名称	东莞雅优电子材料有限公司
价格	13.50/米
规格参数	品牌:雅优/YAYO 型号:Y-3ZR1280 用途:在焊接等有火花的场所使用
公司地址	广东省东莞市虎门镇沙角管理区新围二路11号
联系电话	82583973 18902641556

产品详情

三层阻燃管

产品特性： *在焊接等有火花的工作场合下使用的难燃性三层聚氨酯管； *采用tpu材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性。 *管外层使用难燃性树脂（相当ul-94，标准v-0）中间层使用可塑性良好的铝箔，增加其阻燃效果的三层结构； *具有极好的柔软性，弯曲半径小，良好的抗震性，质轻；
*工作温度及工作压力范围宽； *具有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长。

产品用途： *在焊接等有火花的场所使用；

*过水，工业机器人，气动工具,车辆维修及房屋喷漆。

-----三层阻燃管参数-----

-----三层阻燃管规格-----

产品编码	内层管子外径	内层管子内径	外层壁厚	最小弯曲半径
	mm	mm	mm	mm
y-3zr0425	4.0	2.5	1.0	10
y-3zr0640	6.0	4.0	1.0	15

y-3zr0850	8.0	5.0	1.0	20
y-3zr1065	10.0	6.5	1.0	27
y-3zr1280	12.0	8.0	1.0	35

壁厚	2	型号	y-3zr1280
材质	tpu	品牌	雅优/yayo
加工定制	是	公称外径	12
用途	在焊接等有火花的场所使用	规格	12*8
工作温度	-20~100	工作压力	10公斤
爆破压力	40公斤	颜色	一般为黑色，其他颜色可定做。