

LH45X限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格

产品名称	LH45X限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	160.00/套
规格参数	品牌:东山 型号:LH45X 尺寸:dn40-dn1200
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

Lh45x限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格主要用于多泵并联使用时安装与水泵压出口，起限制水泵工作流量，防止停泵回流作用。

限流止回阀功能和作用：一.限流功能该阀安装于水泵出口，在单泵启动和非全数设计工作泵工作时，多工作泵起限制流量作用，使泵在较高效率状态下工作；防止电动机爱水泵低扬程、大流量、低效率时，发生过载现象；防止超额定电流烧电机现象的发生，同时起到一定的节能效果。其限流原理为：依据水泵的设计工况扬程，导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程，以限制水泵的工作流量，限制电机的负载。该阀设定一个控制工作气扬程，当水泵工作扬程低于控制扬程时阀门做关阀动作，使实际工作扬程加大；当水泵工作扬程大于设定扬程时阀门全开，阀门阻力极小。控制气扬程的设定可以按电机额定电流设定，也可以按高效率工况设定，该阀门工作扬程设定值可调，一般出厂设定值为设计工况扬程。二.止回功能.该阀的止回功能完全等同于微阻缓闭止回阀，且无关闭噪声，零回流。此阀主要用于多泵并联使用时安装与水泵压出口，起限制水泵工作流量，防止停泵回流作用。

Lh45x限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格支持水泵工作点在高效区内工作，限制水泵大流量，低效率时运行，同时微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；还可以防止水泵过载超额定电流烧坏电机；有无限级调节扬程功能；限制扬程可调范围0.1-0.6mpa，压力设定在0.1mpa；可调介质温度在0-150 之间。

限流止回阀使用方法：限流止回阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致，可以外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；限流止回阀的需求扬程大于0.1mpa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2-3次，每次运行3-5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。lh45x限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格的安装调试：

介质流动方向与阀体箭头方向一致；

外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；


阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；当需求扬程大于0.1mpa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大。直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2~3次，每次运行3~5分钟，出口压力不变即完成调试

工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物

1h45x限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格主要零件材质如下表

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀杆	铬不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
o形圈	丁腈橡胶

1h45x限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格主要外形尺寸



尺寸 (mm)

公称通径 dn (mm)	l	a1	a	h1	h	f
20	150	200	282	106	172	116
25	160	200	282	106	172	116
32	180	200	282	106	172	116
40	200	210	320	137	225	168
50	203	210	320	137	225	168
65	216	215	330	145	270	180
80	241	220	330	178	289	210

100	270	230	410	232	375	284
125	292	245	420	286	420	310
150	330	260	420	318	450	370
200	400	280	430	413	722	463
250	480	300	450	502	769	525
300	550	320	460	600	906	625
350	622	340	470	638	1480	705
400	685	360	480	677	1027	778
450	750	360	480	677	1027	778
500	811	410	780	750	1110	690
600	935	456	888	850	1286	785

更多lh45x限流止回阀厂家 温州限流止回阀价格 登入www.dosov.cn