

AX742X安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格

产品名称	AX742X安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:东山 型号:AX742X 尺寸:dn40-dn1200
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

ax742x安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格设计选用要点

(1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。

(2) 根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。

(3) 阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0mpa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。

(4) 工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。

(5) 管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。

(6) 水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。

(7) 水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。

(8) 接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。

(9) 阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝

(10) 阀门安装前应做强度和严密性试验。

ax742x安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格的强度和严密性试验应符合以下规定。

- a、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；
- b、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍；
- c、试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏；
- d、阀门试验持续时间按上表

ax742x安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格产品简介：

x742x安全泄压、持压阀一般安装在供水管网系统的上游，实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。

本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的水压控制。

ax742x安全泄压、持压阀产品特点：

- 1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作，下游压力变化连续、平稳，受进口压力影响小。
- 2、操作方便。工作压力调定后，当上游压力或流量变动时主阀自动调节，稳定了下游压力。
- 3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。

ax742x安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格主要技术参数和性能指标:

公称压 (mpa)	壳体试验压力 (mpa)	密封试验压力 (mpa)	调压范围 (mpa)	适用介质	介质温
1.0	1.5	1.1	0-1.0	水	0-80
1.6	2.4	1.76	0-1.6		
2.5	3.75	2.75	0-2.5		

ax742x安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格 主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	wcb
阀座 阀盘	铜合金/2cr13

密封圈 o型圈	丁腈橡胶
阀杆	2cr13
弹簧	50crva
缸套 活塞（活塞型）	2cr13
膜片（膜片型）	夹织物丁腈橡胶
调节阀 球阀	铜合金
过滤器	不锈钢

更多 ax742x安全泄压持压阀 安全泄压持压阀价格 登入www.dosov.cn