

现场安装柴油罐区柴油气体浓度测爆仪

产品名称	现场安装柴油罐区柴油气体浓度测爆仪
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

现场安装柴油罐区柴油气体浓度测爆仪【0531-88686387 15165087979李经理】主要特点：

测量精度高：传感器采用进口气体敏感元件，精度高、线性好

性能可靠稳定：采用先进软件数字处理系统，抗干扰性好

对于过浓度、短路及断路具有自动诊断及保护功能

隔爆型防爆：隔爆式设计，可用于工厂条件的1、2区危险场所 多种信号输出：rs485/4~20ma/接点信号

适用环境：适用多种恶劣环境 安装维修方便：设计专用安装支架，现场安装快捷

模块化设计，直接拔插更换 技术参数：(1)检测气体：柴油 电 源：dc36v

功 耗：2w 工作环境：温度：-40 - 70 湿度： 93%rh 信号输出：4-20ma

电气接口：3/4g内螺纹 工作方式：连续

防爆型式：隔爆型 防爆标志：exdiict6 执行标准：gb15322.1-2003

连接线缆： rvs2 × 2.5mm²，传输距离： 1000m 柴油专用报警器能够对工业环境下下限范围内的柴油进行连续监测，并将气体浓度及系统信息转变为电信号，通过 总线制通讯方式实时传输给适配aec系列控制器进行识别、显示及处理。柴油专用报警器采用单片计算机技术和高灵敏 抗中毒型气体传感器，能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲线，保持恒定的报警灵敏度。具备识别传感器故障及提供高浓度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时，探测器能自动识别并报警，有效避免了漏报。【济南优大电子有限公司】手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理 现场安装柴油罐区柴油气体浓度测爆仪