

抗干扰能力强的甲烷气体报警器厂

产品名称	抗干扰能力强的甲烷气体报警器厂
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBK-6000-ZL9 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

抗干扰能力强的甲烷气体报警器厂【15165087979 0531-88686387 李经理】性能特点：

内置先进微处理器，抗干扰能力强； 双通道连续显示，直观清晰；

4-20ma信号传输：电源正极，电源负极，信号线io； 中文液晶显示接入探测器的浓度数据；

两级报警，第一级：20%lel（可调）、第二级：50%lel（可调）；

报警时输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、交流常开信号；

报警声音为110音，故障声音为120音，容易区分，效果分明；

报警信息自动保持，直到系统复位，方便无人值守；

具备调零功能，可以轻松解决传感器的零飘问题；技术指标： 工作方式 连续监视

输出电压 dc36v/5a（给探测器供电） 通信接口 4-20ma标准信号 工作电压

主电：ac220v/50hz；备电：dc24v 信号传输距离 大于1000米 报警功能

两级报警，报警点可设置 采样速率 2路/每秒 报警声音 110声音报警，120声音故障

系统容量 8路 显示方式 中文液晶显示 显示误差 $\pm 5\%$ f.s 使用环境 温度-10 ~+50

湿度30%~95%rh 重量 约4kg 外型尺寸 350mm×230mm×100mm 产品执行标准

《gb16808-2008》探测器技术参数：1、与气体报警控制器配套使用；2、

采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3、

三线制结构； 4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

5、体积小、安装简便； 6、采用模块化结构设计，便于系统维护；7、

检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体 8、

采样方式：自然扩散式 9、

测量精度： $\pm 5\%$ fs，相应时间： 30s 10、

工作电压：dc12v ~ dc30v 11、 温度：-40 ~ 65 12、

连接线缆：rvv3×1.5mm²，传输距离： 1200m 13、防爆等级：exd ct6 14、

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g3/4" 15、体

积：126mm(l)×93mm(w)×48mm(h)【济南优大电子有限公司】手机：15165087979 电话：0531-88686387

传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理 抗干扰能力强的甲烷气体报警器厂