

必不可少的安全防护产品氯气泄漏报警器

产品名称	必不可少的安全防护产品氯气泄漏报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLGX/B 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

必不可少的安全防护产品氯气泄漏报警器【15165087979 0531-88686387 李经理】研制的新一代高科技电子产品，控制器是gb16808-97《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》严格设计制造，并通过了公安部消防电子合格评定中心认可。检测仪采用高精度传感器作为检测元件，灵敏度高，响应速度快。配接氯气探测器构成氯气报警系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制，当环境中氯气的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风扇、燃气紧急切断阀、喷淋系统，防止发生事故，从而阻止或降低现场危延续，达到自动排除险情的目的。是采用国内外先进的技术，其传感器采用电化学式针对氯气的性质检测精度高灵敏度高是安全生产必不可少的安全防护产品。主机系统说明：1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；2、lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；3、使用数字信号传输，可靠性高；4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v/7a；5、与型气体探测器配套使用；6、工作电压：ac220v±10%；7、使用温度：-20 ~ 60；8、使用湿度：95%rh；9、lcd液晶屏幕显示：%lel/ppm/vol%；10、报警系统：声光报警；11、报警音量：75db；12、连接线缆：rvs2×2.5mm²，传输距离：1000m 13、体积：250mm(l)×240mm(w)×90mm(h) 技术参数：检测原理：催化燃烧式/电化学式 采样方式：扩散式 检测气体：氯气 工作电压：dc24v±8v 功耗：2w(dc24v) 输号输出方式：2总线方式、4~20ma输出、开关量输出 使用环境：-40 ~ 70，相对温度，<90%（45） 出线孔连接螺纹：g3/4" 内螺纹 氯气测试仪/cl₂检测仪适用场所：石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。 氯气测试仪/cl₂检测仪产品特点：高度智能化技术，操作简便、稳定可靠；超小体积，精巧美观；报警点可根据用户要求设定；【济南优大电子有限公司】手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理 必不可少的安全防护产品氯气泄漏报警器