

广泛应用于石油、燃气、化工有毒气体泄漏报警器

产品名称	广泛应用于石油、燃气、化工有毒气体泄漏报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLGX/B 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

广泛应用于石油、燃气、化工有毒气体泄漏报警器【0531-88686387 15165087979 李经理】技术指标编辑
传感元件 催化式传感器或红外式传感器或电化学式传感器 测量范围 %lel 对于可燃气, ppm 对于毒气, % vol 对于o2 和co2 供电电压 36vdc -20% +15% 功耗 在12vdc时 90ma (一般); 130ma (最大); 取决于版本型号
可视指示 闪烁的led 比例输出 1 (2) x 4-20 ma (300 最大; 200 一般) 最大负载 200 串口输出 (可选) rs 485及配套用于可寻址控制主机的协议 继电器输出 (可选) 3个无张力切换继电器触点容量 24v-1a
自动调零程序 零漂补偿 数字滤波 各采样值的平均值 分辨率 4096 点 显示 (显示模式) 4,5 mm 高, 2,5 mm 宽的8位点阵字母显示 精度 $\pm 5\%$ 满量程 (符合iec 60079-29-1) .一般情况下 $<2\%$ 满量程 重复性 $\pm 2\%$ 满量程 预热时间 2 分钟 稳定时间 <2 分钟 响应时间 $t_{50} < 20$ 秒., $t_{90} < 60$ 秒 (符合iec 60079-29-1) ; 一般情况下: $t_{50} < 10$ 秒., $t_{90} < 30$ 秒. 存放温度 $-25^{\circ}\text{c} \div +60^{\circ}\text{c}$ 工作温度 平均 $-20^{\circ}\text{c} \div +55^{\circ}\text{c}$ (不同型号或有更宽范围, 具体见探测器标签) 相对 20-90% rh / 40°c 工作压力 80-110 kpa 防护等级 ip65 空气速度 < 6 ms 重量 2500 g. (max.) 连接线缆: rvv3 x 1.5mm², 传输距离: 1000m 外形尺寸 见尺寸注图 安装方向 探测器探头总是朝下 atex认证参考 相应探测器的atex认证信息, 请参阅随货提供的安全说明书。 emc 兼容性参考标准 en 50270: 2006 en 61000-6-3: 2007 有毒气体报警器的使用方法 有毒气体报警器由探测器与报警控制主机构成, 广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业, 用以检测室内外危险场所的泄漏情况, 是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时, 探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表, 仪器显示出有毒气体下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示, 值班人员及时采取安全措施, 避免事故发生。【济南优大电子有限公司】
手机: 15165087979 电话: 0531-88686387 传真: 0531-88686387 qq: 2960848754 李经理
广泛应用于石油、燃气、化工有毒气体泄漏报警器