

## 常用滴灌pe水带 16mm锁母旁通阀安装

产品名称	常用滴灌pe水带 16mm锁母旁通阀安装
公司名称	鄄城县亿碧源节水设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿碧源 型号:16mm
公司地址	菏泽市鄄城县闫什口工业园区（张志门行政村西100米）
联系电话	18615418356

### 产品详情

山东亿碧源是专业生产滴灌带、pe水带双锁母旁通阀的厂家，双锁母旁通阀一边口径是16mm，一边口径是8mm，这种旁通阀也叫锁母旁通阀、双螺帽旁通阀、双螺母旁通阀、双螺帽旁通开关、双螺母旁通开关，是一种常用的滴灌配件，主要用于连接pe主水带与滴灌带，使每条滴灌带的水流量可以单独控制。规格型号：名称：水带 16mm锁母旁通阀 品牌：亿碧源 型号：16mm 材料：工程塑料

承压等级：【0.3mpa】 颜色：黑色+蓝色 使用说明：用于薄壁输水管与滴灌带的连接和前端控制 产品介绍：水带锁母旁通阀是一种常用的滴灌配件，主要用于连接pe主水带与滴灌带，使每条滴灌带的水流量可以单独控制。水带锁母旁通阀安装方法：1.将准备好的滴灌带一端修剪平整。

2.在pe主水带上确定好需要连接旁通的位置 3.用打孔器在确定好的位置上打孔

4.将水带旁通阀单倒刺的一端插入打好的孔内，要注意插到底，并将锁母上紧，保证锁母压紧管壁。 5.

将修剪好的滴管带插入阀体另一端，插到底后，旋转锁母，将滴管带锁紧。安装注意事项：

1.滴灌带掺入阀体一端时，必须插到底。

2.打孔过程中，可能会将水带外壁留在水带内部，安装完成后要注意放水冲洗。