## 滴灌管用16mm拉环三通阀门

产品名称	滴灌管用16mm拉环三通阀门
公司名称	鄄城县亿碧源节水设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿碧源 型号:16mm
公司地址	菏泽市鄄城县闫什口工业园区(张志门行政村西 100米)
联系电话	18615418356

## 产品详情

16mm拉环三通阀门是专用于滴灌管、滴灌带连接用的三通阀,是由亿碧源节水研发、生产并厂家直供的主打产品,普通拉环三通杆易断开,拉环易断裂,针对以上缺点,我们总结并进行了改进,三通杆加两道加强筋着重增强了杆的强度,针对拉环的薄弱等专门研制了强化拉环,安装中更易操作,方便,效率高。这种三通阀我们也称为承插型三通阀、滴灌管带拉环三通阀开关、承插三通开关,这种三通控制阀一端连接滴灌pe管,快速承插型接头,另两端连接滴灌带,拉环连接滴灌带。 规格型号:

名称: 16mm拉环三通阀 品牌:亿碧源 型号:16mm 材料:工程塑料 承压等级:【0.3mpa】

颜色:黑色 使用说明:主要适用于柱式滴灌管、贴片式滴灌带,适合滴灌带厚度0.2-0.6mm。主要用于毛管首端控制。 产品介绍:拉环三通阀是一种常用的滴灌管件开关,它一端与滴灌主管为pe管连接,一端与滴灌带连接,达到控制阀门后段水流量的效果。 安装方法:1.将准备好的滴灌带一端修剪平整。

- 2.在pe主管上确定好需要连接三通的位置。 3.用打孔器在确定好的位置上打孔。
- 4.将阀体带倒刺的一端插入打好的孔内,要注意插到底。
- 5.将两条修剪好的滴灌带插入阀体带拉环的两端,将两端的拉环拉紧即可。 安装注意事项:
- 1.滴灌管的插入深度必须要超过阀体倒刺的深度。
- 2.打孔过程中,可能会将pe管外壁残留在管内部,安装完成后要注意放水冲洗。3.两端的滴灌带要插到头