

巨广电气 JDZX9-35 , JDZ-35户外干式环氧树脂浇注高压电压互感器

产品名称	巨广电气 JDZX9-35 , JDZ-35户外干式环氧树脂浇注高压电压互感器
公司名称	上海巨广电气有限公司
价格	58.00/个
规格参数	应用范围:耦合 种类:电压互感器 品牌:巨广电气
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1865室
联系电话	86-021-31006055 15601711911

产品详情

jdZ9-35、jdzx9-35型电压互感器

1概述

jdZ9-35、jdzx9-35型电压互感器(以下简称互感器)适用于额定频率为50hz或60hz、额定电压为35kv的电力系统中,作电能计量、电压监测和继电保护用。

产品执行标准为gb 1207《电压互感器》。

2正常使用条件

3.1安装场所:户内

3.2环境温度:最高+40 ;最低-5 。

3.3海拔:不超过1000m。

3.4大气条件:大气中无严重污秽。

3技术参数

4.1 jdZ9-35型互感器的额定值

产品型号

jdZ9-35

额定 额定输出(va)

电压比(kv) 0.2级

35/0.1 60

极限输出 额定绝缘 重量

0.5级 (va) 水平(kv) (kg)

120 800 40.5/95/200 103

4结构与特点

本系列互感器为支柱式结构，采用环氧树脂全封闭浇注，耐污染及潮湿，也适用于热带地区使用，互感器不需要特别维护，只需定期地清除表面污物。互感器二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔(用手掀即可形成)与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上4个安装孔可供安装。

本产品的应用范围是耦合，种类是电压互感器，品牌是巨广电气，型号是JDZ9-3535KV，绕线形式是多层平绕式