

# SY5030C 通道式X光机，X光检查机，X光检测机，X光机射线机，X光

产品名称	SY5030C 通道式X光机，X光检查机，X光检测机，X光机射线机，X光
公司名称	晋安区三永科创电子设备经营部
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三永 型号:SY5030C
公司地址	福建福州市晋安区街道 门牌号 大厦名称 房间号码福州市晋安区..
联系电话	86 0591 83545010 18065109469

## 产品详情

供应通道式x光机通道式x光机厂家，通道式x光机价格

供应全国深圳、福建、福州、长沙、苏州、杭州、上海、南京、西安、太原、河南、北京、天津、宁波、成都、温州、东莞、武汉、广州、济南、合肥、郑州、泉州、三明、南平、龙岩、漳州、宁德、莆田，厦门等地通道式x光机

sy5030c

全球独有特点：1、参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。2、国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。3、节能设计：

机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。4、一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。5、环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。6、动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

基本参数指标：通道尺寸 500（宽）×300（高）mm传送带速度 0.22m/s传送带额定负荷 150 kg分辨力 直径0.101 mm金属线空间分辨力 水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm穿透分辨力 直径0.254 mm 穿透力 32 mm钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量 <0.05 μ gy/h

x射线发生器：射线束方向 底照式管电流 0.4~1.2ma（可调）管电压 100--160 kv（可调）射线束发散角 80°冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器

(多能量), 12bit深度显示器 高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示  
根据物质材质, 24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强  
图像细节更加清晰高穿透显示  
提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰低穿透显示  
提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰放大镜  
局部放大功能, 动态放大显示增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉  
显示前20幅图像, 并对当前图像可进行任何图像处理图像复原  
图像显示恢复到最初状态图像存储  
实时保存任意幅图像, 并可进行任意图像处理, 连续工作保存图像处理系统: 多能量彩色  
有机物显示为橙色, 无机物显示为蓝色, 混合物显示为绿色高能/低能  
两种能量切换显示炸药辅助探测  
较为辅助探测一些典型炸药等危险物品 使用环境: 工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95%  
(不冷凝) 储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝) 工作电压  
220vac(±10%) 50±3hz功率损耗 1.0kw (最大值) 噪声级 <55db

本产品的加工定制是是, 品牌是三永, 型号是SY5030C, 工作电源是220(V), 报警模式是声光报警,  
测量范围是12, 探测金属大小是12, 重量是150KG(g), 外形尺寸是500(宽)×300(高)mm(mm)  
, 适用范围是自动感应物体, 类型是金属探测器