

反应釜 200L 不锈钢反应釜

产品名称	反应釜 200L 不锈钢反应釜
公司名称	天津市翔宇正达机械设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:XF-001
公司地址	天津市静海县良王庄乡 良王二村西台路西100米
联系电话	13002271545 13012279291

产品详情

<p>反应容器 - 反应锅</p> <p>反应锅反应设备在化工、医药、食品、石油、染料、生化等工业生产中被广泛应用，尤其是化工工艺过程地种种化学变化，是以参加反应物质地充分混合为前提，对于加热、冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程统统需要采用搅拌装置才能得到好的效果。一般反应设备分有搅拌装置和无搅拌装置，夹套蒸汽或电热棒以及外盘管式加热反应锅其结构如图一（蒸汽加热反应锅），其中1.搅拌器；4.搅拌轴；8.轴封；9.传动装置等组成成为反应设备。</p>		
附图一：蒸汽加热反应锅	附图二：外盘管式搅拌设备结构图	附图三：电加热搅拌设备结构图 反应设备基本参数

表3-1、蒸汽加热不锈钢反应锅主要技术参数

规格	公称容量(l)	内锅尺寸(毫米)	夹套尺寸(毫米)	电动机功率(kw)	搅拌转速(转/分)
300l	300	800	900	2.2	50 ~ 80
500l	500	900	1000	2.2	
1000l	1000	1200	1300	3	
1500l	1500	1200	1300	3	
2000l	2000	1300	1400	4	
3000l	3000	1500	1600	5.5	
5000l	5000	1800	2000	7.5	
6000l	6000	1800	1900	15	
10000l	10000	2200	2400	18.5	
16000l	16000	2400	2600	22	

表3-2电加热不锈钢反应锅主要技术参数

--	--	--	--	--	--

型号	公称容量 (l)	电热功率数 量 (xkw)	油夹套容量 (l)	内锅尺寸 (毫米)	夹套尺寸 (毫米)	搅拌转速 (转/分)	电机功率 (kw)
r100	100	6 × 2	127	500	700	50 ~ 80	1.1
r200	200	6 × 2		600	800		2.2
r300	300	6 × 4	218	800	1000		2.2
r500	500	9 × 4	269	900	1100		2.2
r1000	1000	12 × 4	400	1200	1400		3
r1500	1500	15 × 4		1200	1400		3
r2000	2000	15 × 5		1300	1500		4
r3000	3000			1600	1800		4

表3-3 外盘管式不锈钢反应锅参数

规格	公称容量 (l)	筒体直径 ()	外盘管传热面积 m2	内盘管传热面积 m2	电机型号功率kw
1000l	1000	1100	2.867	2.6	yb112m-4, 4.0
1500l	1500	1200	3.537	3.1	yb132s-4, 5.5
2000l	2000	1300	4.165	3.8	yb132s-4, 5.5
3000l	3000	1500	5.569	5.4	yb132s-4, 5.5
6000l	6000	1800	10.323	8.7	yb132s-4-15
10000l	10000	2200	50		yz80s-8-22
20000l	20000	2400	101		yz80s-8-55

表2 接管表说明

代号	名称或用途	代号	名称或用途	代号	名称或用途
a	人孔 手孔	h	温度计插入口	o	外盘管进口
b	直冷凝接口	i	进汽口	p	内盘管出口
c	进料口	j	进料口	q	内盘管进口
d	视镜	k	抽料口	r	封头盘管出口
e	回流	l	抽样孔	s	封头盘管进口
f	热电偶插入口	m	真空压力表接口	t	釜底阀法兰
g	视镜	n	外盘管出口	u	安全阀接口

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是XF-001，型号是XF-001，容积是50~50000 (L)，电热功率是1.1~7.5 (Kw)，内锅尺寸是*** (mm)，外径尺寸是*** (mm)，电机功率是8~90 (kw)，搅拌转速是60~80 (转/分)，结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封