

# 多功能反应釜，分散反应釜，剪切乳化反应釜，搅拌反应釜

产品名称	多功能反应釜，分散反应釜，剪切乳化反应釜，搅拌反应釜
公司名称	莱州隆和化工机械有限公司
价格	23800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:隆和
公司地址	山东省烟台市莱州沙河镇工业园（206国道193.5公里处路南）
联系电话	86-05352377727 13583546897

## 产品详情

### 一、fs多功能搅拌分散釜概述

多功能分散反应釜集低速强力搅拌和高速分散多功能于一体，对中高粘度及触变性物料具有很好的适应性。由于搅拌，分散可同时进行，能获得理想效果。该机适用于各种物料的搅拌，溶解分散和调漆，操作简单，适应性强，是理想的搅拌，分散等多功能设备。

### 二、fs多功能搅拌分散釜结构特点

多功能搅拌分散釜是一种适用任何介质粘度物料的新型设备，为满足用户改变操作工艺要求，具有真空加压，冷热夹套、可靠的密封。独特的剪切机、分散机、锚框式搅拌装置一身，使混合效果达到最佳程度。此设备主要在乳胶漆行业被广泛应用，集低速搅拌和高速分散于一体，实现预分散,搅拌,高速分散,调漆,调色。特点：对中高粘度及触变性物料具有良好的适应性，对批量生产尤其高速快捷。

### 三、fs多功能搅拌分散釜选型

- 1、电机是否是防爆的。
- 2、变频器高速还是电磁调速。
- 3、料桶的材质及厚度。

4、桶体的装填量分别是多少。

5、出料口规格。

#### 四、主要技术参数

参数	型号							
	fs-2	fs-3	fs-5	fs-6	fs-8	fs-10	fs-12	
容积m <sup>3</sup>	2	3	5	6	8	10	12	
搅拌功率kw	5.5	5.5	7.5	7.5	11	13	14.3	
搅拌转速r/min	50	50	50	50	41	41	41	
搅拌器直径mm	1300	1500	1700	1700	1900	2100	2300	
分散转速r/min								
分散功率kw	13/16	13/16	22/24	22/28	22/28	26/34	30/42	
分散盘个数	2	4	4	4	4	6	6	
外形尺寸	d mm	1400	1600	1600	1800	2000	2200	2400
	m1 mm	1650	1765	2040	2400	2400	2950	3100
	m2 mm	1900	2000	2200	2500	2500	2570	2620

更多多功能搅拌分散釜的选型及技术要求问题请与莱州隆和专业的工程师联系，联系方式qq：1649161129

电话：13455552727

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是隆和，型号是FS，容积是2000（L），电热功率是0（Kw），内锅尺寸是1300（mm），外径尺寸是0（mm），电机功率是9-75（kw），搅拌转速是83或65（转/分），重量是2000（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是2000L