

不锈钢反应釜 不锈钢反应釜

产品名称	不锈钢反应釜 不锈钢反应釜
公司名称	莱州市虎头崖镇申宏化工机械经营部
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:申宏
公司地址	莱州市虎头崖镇西高家村
联系电话	2527712 15564500290

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品信息商品名称：1000l电加热不锈钢反应釜 公称容量：1000l
实际容量：1017l内锅尺寸：直径1200mm 材质：不锈钢夹套尺寸：直径1400mm
材质：碳钢支座螺孔：直径1588mm 膨胀器容量：40l电机功率：4kw
配减速机转速：85转或63转/分钟商品品牌：申宏 商品货号：sh-fyf-1000材料组成：
与物料接触部分：不锈钢 其它：碳钢

电加热不锈钢反应釜概述：

不锈钢电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品，广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业，具有加热迅速、耐高温、卫生、无环境污染、无需要锅炉自动加温、使用方便等特点。

主要特点及应用：

反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热（或冷却）、明火加热等。夹套形式分为：夹套型和外半管型，夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式，供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等，换热器有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料形式有球阀、下展阀。

型号参数及常规类型：

型号参数：

型号	公称容量l	实际容量l	加热功率kw × 支	油夹套容量l	内锅尺寸dmm	夹套尺寸d1mm	支座螺孔中
50l	50	78	2 × 4	96	400	600	828
100l	100	127	2 × 6	127	500	700	928
300l	300	327	4 × 6	218	800	1000	1148
500l	500	509	4 × 9	269	900	1100	1252
1000l	1000	1017	4 × 12	400	1200	1400	1588
2000l	2000	2154	4 × 15	850	1400	1600	1840
3000l	3000	3201	5 × 15	1015	1600	1750	2040
4000l	4000	4020	5 × 15	1226	1600	1750	2070
5000l	5000	5170	5 × 18	1400	1800	2000	2320

常见形式：

单层反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

电加热反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

蒸汽加热反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

循环导热油加热反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

搪瓷反应釜（耐强酸、强碱）

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是申宏，容积是1000（L），电热功率是48（Kw），内锅尺寸是1200（mm），外径尺寸是1400（mm），电机功率是4（kw），搅拌转速是85/63（转/分），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是填料密封