

500L不锈钢反应釜[金拓化机]

产品名称	500L不锈钢反应釜[金拓化机]
公司名称	莱州市沙河镇金拓化工机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:金拓
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺
联系电话	0535-2356186 13697613808

产品详情

不锈钢反应釜

不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、电加热不锈钢反应釜，勿需锅炉自动加温，使用方便，价格便宜等特点。广泛应用于化工、医药、食品等行业，材料采用304不锈钢。

不锈钢反应釜的构造原理、特点：反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热（或冷却）、明火加热等。夹套形式分为：夹套型和外半管型，夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式，供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等，减速器有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料形式有球阀、下展阀。

不锈钢反应釜广泛应用于化工、食品、涂料、热熔胶、硅胶、油漆、医药、石油化工生产中的反应，蒸发，合成，聚合，皂化，磺化，氯化，硝化等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。

联系方式：刘成东13697613808

型号	公称容量	实际容量	加热功率 大器kw × 支	夹套容油 量l	内锅尺寸 mm	夹套尺寸m	支座螺孔 中心mm	膨胀器容 量l	减速机 型号	电机功 率kw	搅 速
50l	50	78	2 × 4	96	400	600	828	10	m4	1.1	80
100l	100	127	2 × 6	127	500	700	928	10	m4	1.1	80
300l	300	327	4 × 6	218	800	1000	1148	20	m4	2.2	80
500l	500	509	4 × 9	269	900	1100	1252	20	m6	3	80
1000l	1000	1107	4 × 12	400	1200	1400	1588	40	m8	4	80

2000 I	2000	2154	4 × 15	850	1400	1600	1840	40	m8	5.5	80
3000 I	3000	3201	4 × 15	1015	1600	1750	2040	40	m10	7.5	80
4000 I	4000	4020	5 × 15	1226	1600	1750	2070	40	m10	7.5	80

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是金拓，型号是50-5000L，容积是50-5000（L），电热功率是36（Kw），内锅尺寸是900（mm），外径尺寸是1000（mm），电机功率是3（kw），搅拌转速是80（转/分），重量是930（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是填料密封，规格是500L