

G25-1单螺杆泵 G型螺杆泵 螺杆泵型号

产品名称	G25-1单螺杆泵 G型螺杆泵 螺杆泵型号
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:日隆 型号:G型
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

一、产品概述：单螺杆是按迴转啮合容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa，扬程60m(清水)，自吸高度一般在6m，适用于输送介质温度80 以下(特殊要求可达150)。因定子选用多种弹性材料制成，所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。传动可采用联轴器直接传动，或采用调速电机，三角带，变速箱等装置变速。这种泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简便，转子和定子是本泵的易损件，结构简单，便于装拆。g系列螺杆泵固定转速时的性能参数

型号	流量(m ³ /h)	压力(mpa)	允许最高转数(r/min)	电机功率(必需汽蚀余量(m)) kw	进口法兰 通径(mm)	出口法兰 通径(mm)	允许颗粒 直径(mm)	允许纤维 长度(mm)	
g20-1	0.8	0.6	960	0.75	4	25	25	1.5	25
g20-2		1.2		1.5					
g25-1	2	0.6	960	1.5	4	40	32	2	30
g25-2		1.2		2.2					
g30-1	5	0.6	960	2.2	5	50	40	2.5	35
g30-2		1.2		3					
g35-1	8	0.6	960	3	6	65	50	3	40
g35-2		1.2		4					
g40-1	12	0.6	960	4	8	80	65	3.8	45
g40-2		1.2		5.5					
g50-1	14	0.6	720	5.5	4.5	100	80	5	50
g50-2		1.2		7.5					
g60-1	22	0.6	720	11	5	125	100	6	60
g60-2		1.2		15					
g70-1	38	0.6	720	11		150	125	8	70

g70-2		1.2		18.5				
g85-1	56	0.6	630	15	150	150	10	80
g85-2		1.2		30				

本产品的类型是螺杆泵，品牌是日隆，型号是G型，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是增压泵，流量是2（m³/h），扬程是60（m），转速是960（rpm），功率是1.5（kw），规格是G25-1轴不锈钢,G25-1整体不锈钢，排出压力是6，进出口径是32