

隔膜泵，QBY气动隔膜泵，QBK隔膜泵，高粘度隔膜泵

产品名称	隔膜泵，QBY气动隔膜泵，QBK隔膜泵，高粘度隔膜泵
公司名称	上海派广泵业有限公司
价格	6909.00/个
规格参数	品牌:派广泵业 型号:QBY-10 压力:0.5 (Mpa)
公司地址	上海市奉贤区四团镇平海路898号2幢1319室
联系电话	86 0574 55847769

产品详情

联系人：姚妮（区域经理）

联系方式：13957845178

隔膜泵，qby气动隔膜泵，qbk隔膜泵，高粘度隔膜泵，花生酱泵用途：

- 1、作为各种固体液分离设备的前级送压装置。
- 2、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 3、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶瓷釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种污水。
- 7、泵吸各种乳剂和填料。
- 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取舱内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。

- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清水油垢及一般容器。
- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、各种高温液体最高可耐150 。
- 16、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果酱、巧克力等。

隔膜泵，qby气动隔膜泵，qbk隔膜泵，高粘度隔膜泵，花生酱泵概述：

上海派广泵业生产的qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldenpumps、美国的mapiowpumps相近。

隔膜泵，qby气动隔膜泵，qbk隔膜泵，高粘度隔膜泵，花生酱泵结构图：

隔膜泵，qby气动隔膜泵，qbk隔膜泵，高粘度隔膜泵，花生酱泵实物图：

隔膜泵，qby气动隔膜泵，qbk隔膜泵，高粘度隔膜泵，花生酱泵性能参数：

型号	进出口径mm	流量m ³ /h	扬程m
qby-10气动隔膜泵	10	0.8	50
qby-15气动隔膜泵	15	1	50
qby-25气动隔膜泵	25	2.4	50
qby-40气动隔膜泵	40	8	50
qby-50气动隔膜泵	50	12	50
qby-65气动隔膜泵	65	16	50
qby-80气动隔膜泵	80	24	50
qby-100气动隔膜泵	100	30	50

本产品的品牌是派广泵业，型号是QBY-10，压力是0.5（Mpa），材质是衬氟，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是气动，性能是不阻塞,耐腐蚀,高压，用途是输送泵，原理是隔膜泵，输送介质是高粘度物料，流量是0.8（m³/h），扬程是50（m），叶轮结构是封闭式，工作压力是0.5mpa，重量是36（kg），最大允许通过颗粒是1mm，吸程是1m，DN是10mm