

星盈18650锂电池充电器强光手电筒智能线座单充

产品名称	星盈18650锂电池充电器强光手电筒智能线座单充
公司名称	义乌市兆莱电子商务商行
价格	7.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:星盈 型号:xy-186Di
公司地址	义乌市江东街道江东四小区97幢1号
联系电话	057985194642 13777960505

产品详情

一、前言

本规格书描述“xy-186di”电池充电器的特点、电气参数、环境要求、可靠性能、机械特性、使用说明及外尺寸方面的规格说明。

二、产品特点

1. 本充电器可充多种锂可充电池，led显示电源，直观大方。
2. 保证电池充饱(电池充饱率 85%)的同时，确保使用安全。
3. 短路保护，内有保险电阻防止电器短路造成危险，确保使用安全。
4. 充电器空载时亮绿灯，负载时红灯闪亮，充满亮绿灯，确保电池完全充饱电而不会过充和使用安全。

三、电气参数

- 1、输入：ac:90~250v 50/60hz
- 2、空载电压：dc4.15v-4.3v
- 3、负载电流：500ma, ± 20ma

4、 电池充饱率： 80%

四、 环境条件

1、 使用环境： 温度： 0-35 湿度：
95%

2、 存储环境： 温度: -25 ~ +60 湿度： 85%

3、 工作时本体温升： 充电时壳体表面温升 25 ， 电池表面温升 30 。

五、 可靠性能

1. 高温试验： 实验温度为 65 ± 2 ， 产品不包装， 持续时间为 8 小时。 在常温下放置待恢复后对其外观、 绝缘强度、 指示功能及电性能进行重新测试。 外观应平整无划痕、 毛刺以及其它机械损伤， 外露金属部分不锈蚀； 无击穿、 飞弧现象； 指示功能及电性能正常。

2. 低温试验： 实验温度为 -20 ± 3 ， 产品不包装， 持续时间为10小时。 在常温下放置待恢复后对其外观、 绝缘强度、 指示功能及电性能进行重新测试。 外观应平整无划痕、 毛刺以及其它机械损伤， 外露金属部分不锈蚀； 无击穿、 飞弧现象； 指示功能及电性能正常。

3. 恒定湿热试验： 实验温度为 40 ± 2 ， 湿度为 90% ~ 95%， 产品不包装， 持续时间为48 小时。 测试后对其外观、 绝缘强度、 指示功能及电性能进行重新测试。 外观平整无划痕、 毛刺以及其它机械损伤， 外露金属部分不锈蚀； 无击穿、 飞弧现象； 指示功能及电性能正常。

4. 振动试验： 频率为10 ~ 55hz， 振幅为0.35mm， 每个方向上扫频循环次数为10次。 实验后对其外观、 绝缘强度、 指示功能及电性能进行重新测试。 外观平整无划痕、 毛刺以及其它机械损伤， 外露金属部分不锈蚀； 无击穿、 飞弧现象； 指示功能及电性能正常。

5. 跌落试验： 高度为 1000mm， 实验台厚度为20mm的硬木板， 6 个表面， 每个方向1次。 实验后对其外观、 绝缘强度、 指示功能及电性能进行重新测试。 外观平整无划痕、 毛刺以及其它机械损伤， 外露金属部分不锈蚀； 无击穿、 飞弧现象； 指示功能及电性能正常。

六、 机械特性

1、 外观要求： 本产品外壳为黑色， 表面平整， 无刮痕， 无毛刺及其他机械损伤， 外露金属部份不锈蚀， 插头与连接线牢靠， 无松动、 脱落现象。

2、 拔插测试： 测试前用万能表测试导电ok、 外观ok、 组装后模拟产品的使用情况， 反复插拔1000次后， 导电ok、 无退pin、 坏pin、 外观ok。

七、 使用说明

1. 将充电器插在电源插座上， 通电有led亮绿灯表示电源已接通。

2. 充电座led红灯闪亮表示正在对该产品充电， 满电蓝灯长亮。

3. 把输出线的dc头插入用电器或充电座led亮绿灯表示该产品电量充足。

八、外观尺寸及重量

外形：105 × 38 × 40mm

线长: 600mm

重量：85g

本产品的加工定制是是，品牌是星盈，型号是xy-186Di，电池类型是锂离子电池，输入参数是220V，输出参数是4.2v，充电电流是500毫安（A），外形尺寸是105*38*40（mm），产品认证是*