

冰箱冷库排水管用化霜防冻加热线解冻防水型硅橡胶电热带3米长120W

产品名称	冰箱冷库排水管用化霜防冻加热线解冻防水型硅橡胶电热带3米长120W
公司名称	上海炎佳机电科技有限公司
价格	39.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海炎佳 型号:3米
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄40弄3014室
联系电话	13818003085

产品详情

排水管化霜加热线

电压：220v 功率：40w/米

尺寸：5*7mm 长度有1米1.5米 2米 2.5米 3米 4米5米 6米等规格 非标还可定做应用范围：

冷风机运转一段时间后，风机的风叶上会结冰而需要除霜，让融化的水通过排水管排出库外。由于排水管有部分是安装在冷库内，所以在排水过程，水往往会在管道内在度结冰。要避免这现象，可将加热线安装在排水管道内，在化霜的同时加热管道使水顺利排出。

特性

1.完全防水设计 2.双层绝缘体 3.模压结头,极富伸缩性 4.硅橡胶绝缘体适用范围;-60 至+200

技术指标、规格

加热体	镍铬或铜镍合金	长度/m	40w/m	50w/m		
加热体尾端	硅胶体密封尾端	1	40w	50w		
最高表面温度	200	1.3	52w	65w		
最底表面温度	-60	1.5	60w	75w		
耐压	ac2500v v/min	2.0	80w	100w		
电压	220-230v	形状	平7 × 5mm	3.0	120w	150w
功率	± 5 %	输出功率	40—50w/m	4.0	160w	200w

带体长度	± 5mm	绝缘电阻	200mn	5.0	200w	250w
容耐度	± 10 %	泄露电流	0.2ma	6.0	240w	300w

备注：在一般情况下,50w/m的排水管加热线较为常用.如用于塑料体排水管,公司推荐使用输出功率40w/m的排水管加热线.

本产品的加工定制是是，品牌是上海炎佳，型号是3米