

YH电焊机焊把线 小猫 齐全

产品名称	YH电焊机焊把线 小猫 齐全
公司名称	天津市凯利亚线缆贸易有限公司
价格	540.00/个
规格参数	品牌:小猫 型号:齐全 加工定制:是
公司地址	中国 天津 天津 北辰区 津辰商贸城H1-17
联系电话	86 022 87880121 15922150195

产品详情

产品特点 1、特别柔软，具有良好的弯曲性能。

2、护套材料采用天然橡胶或氯丁混合物，可以适用与各种场合，电气、物理机械性能好。

3、氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃能。

4、电缆的最大工作温度为65

1定义电焊机电缆（yh电缆）全称高强度橡套电焊机电缆，俗称焊把线，是yc电缆（通用橡套电缆）的一种。

2用途

用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆。

3特征

其特性是电阻小、电压低。工作电压一般为450v到750v。

4结构

电焊机电缆的结构为单线芯，一般为多根铜丝组成铜丝组，多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分，所以yh电缆线体较粗，铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为纯天然橡胶，铜丝为无氧铜，这样，才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。

5常用规格

常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。

6特征

电焊机电缆的几个特性：

(1)yh电缆是在低电压(最高电压为200v)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。

(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65 。

(3)电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。

(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。

(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。

(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。

(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。

本产品的品牌是小猫，型号是齐全，加工定制是是，线芯材质是裸铜线，护套材质是橡胶，标称截面是圆形