

# 低压0.6MPa微型安全阀 不锈钢全开启外螺纹

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 低压0.6MPa微型安全阀 不锈钢全开启外螺纹                    |
| 公司名称 | 江西省航博科技开发有限公司                              |
| 价格   | 1350.00/个                                  |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:航博<br>型号:AQF-0.6-3-14-1/8N-A1 |
| 公司地址 | 江西省南昌市西湖区上海路101号南航院内                       |
| 联系电话 | 0791-88224854 07918874690                  |

## 产品详情

不锈钢精密外排式微型安全阀性能特点：

- 1.不锈钢精密外排式微型安全阀的起跳压力:0.6mpa,可调。
- 2.不锈钢精密外排式微型安全阀的接管螺纹: 1/8n。
- 3.不锈钢精密外排式微型安全阀反映灵敏，过压释放，欠压关闭，保护系统安全。
- 4.不锈钢精密外排式微型安全阀的母体为优秀不锈钢材质304/321/316等。

我们可根据用户要求设计生产各种高低压、高低温精密不锈钢减压阀、不锈钢背压阀、不锈钢安全阀、不锈钢单向阀、不锈钢流量控制阀、不锈钢球阀、不锈钢过滤器及各种转换接头等。

如您与我们联系，告知如下技术参数：1.介质；2.使用温度；3.进、出口的压力；4.流量；5.接管大小及方式等。我们会在24小时内给您回复。感谢您的惠顾。

不锈钢精密外排式安全阀外形尺寸图

不锈钢精密外排式安全阀图片1

不锈钢精密外排式安全阀图片2

不锈钢精密外排式安全阀图片3

江西省航博科技开发有限公司注册商标证书

本产品的加工定制是是，品牌是航博，型号是AQF-0.6-3-14-1/8N-A1，连接形式是螺纹，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是3 ( mm )，适用介质是空气，标准是美标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，形态是柱塞式，压力环境是高压，类型(通道位置)是直通式，阀体构造是不封闭式