

成套螺旋洗石机专业清洗含粘土石子的洗砂机设备

产品名称	成套螺旋洗石机专业清洗含粘土石子的洗砂机设备
公司名称	赣州富邦冶金机械有限公司
价格	68788.00/件
规格参数	加工定制:是 机器类型:清洗机 用途:工业用
公司地址	江西省赣州市石城县温坊桥头（注册地址）
联系电话	0797-5719772 19970176787

产品详情

螺旋洗砂机

螺旋洗砂机说明：

螺旋式洗砂机可以清洁掺砂改善终砂质量。它是一种轮状结构，并配备制砂机，洗砂产品。它主要用于清洗，研磨和脱水砂岩厂，建设，水力发电站大坝，玻璃制造和油井发展，这种洗砂机的功能是必要的结构合理，加工能力大，经济的发电成本，尤其是单螺旋洗砂机先进的设计，使传动部分水，砂隔离，大多可以减少故障沙垫圈。我们螺旋洗砂机用来洗石英砂，石英，石灰石砂，玄武岩，铬砂，白云石，长石砂等材料。关于螺旋式洗砂机价格河南大山机械厂是您的佳选择。

螺旋洗砂机用途：我厂生产的制沙生产线设备螺旋洗砂机用于建筑工地、砂石厂、预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥、筛选作业，也可用于矿石选别作业。本机能处理0-30mm以内的物料，可把物料上的泥土、灰粉，分洗成清洁的物料。本机结构简单，维修容易，洗选效率高等优点。

螺旋洗砂机工作原理：螺旋洗砂机正在运行的进程中，电机驱动三角带，减速机，齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石由给料槽进入洗槽中。通过叶轮研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，打破直至脱水。同时，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，干净的砂石由叶片带走，后砂石从旋转的叶轮倒料槽，完成砂石的清洗作业。

螺旋洗砂机特点：

1) 清洁，结构合理；2) 生产效率高，功耗小；3) 洗砂过程中沙损失少；4) 较低的故障率。

螺旋洗砂机负荷运转：1.在空负荷试运转良好的基础上，方能进行负荷运转试验。2.机器运转应平稳，无不正常的振动。3.轴承温升不超过40。4.各密封处不得有粉尘进入。5.测定电动机的实际功率，不得有

不正常的波动。6.负荷运转试验需连续5-6小时，当运转确认为正常无误后，才能正式投产使用。

洗砂机实拍

单螺旋洗砂机主要技术参数：

螺旋式洗砂机规格		750	1000	1200	1500	2000
螺旋直径 (mm)		750	1000	1200	1500	2000
螺旋转速 (r/min)		10-17	10-15	10-18	15-18	12-16
产量 (t/h)		5-20	10-30	30-50	50-80	60-100
配套电动机 (kw)		7.5	10	15	22	30
重量 (t)		2.8	5	8	12	16
外型尺寸	长 (m)	5-7	5-7	5-7	5-7.5	5-10
	宽 (m)	0.8	1.25	1.44	1.85	2.25
	高 (m)	1.5	2.2	2.4	2.8	3.5

本产品的加工定制是是，机器类型是清洗机，用途是工业用，原理是注水清洗自动分离机，型号是DSM1200，工作电压是380（伏），功率是30（瓦）