

## 全自动 2.4米自动插件拉，全自动3米插件线

产品名称	全自动 2.4米自动插件拉，全自动3米插件线
公司名称	深圳艾默电商有限公司
价格	95.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 75.00 品牌: Bside 型号: ADM02
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道振业城二期5-7栋二单元803
联系电话	13302979802 18923420763

## 产品详情

本数字多用表（以下称dmm）是袖珍式多功能dmm.使用9v常用电池。产品外观设计采用2次注塑，美观，大方，并结实。由于，2次注塑材料是采用弹性abs材料。

本dmm符合gb/t 13978-92数字多用表通用技术条件，符合gb4793.1-1995（iec-61010-1：2001）电子测量仪器安全要求，属二级污染，过压标准为cat ii 600v。可以广泛用于学校，研究所，工厂企业等社会领域。

特点：

手动量程dmm,满量程为1999计数。

显示: 3 1/2位t lcd显示

过载保护：在电阻，频率档采用ptc保护电路。

电压档用火花放电器（sg）来保护。

data hold：数据保持功能

max最大值测量

back light：背景灯

电池低电压显示

自动关机

工作温度和湿度: 0~40 (32~104 ) ; < 80% rh

储存温度和湿度: -10~50 (14~122 ) ; < 70%rh

技术指标 :

技术指标	量程	精度
直流电压	200mv/2v/20v/200v	± (0.5%+2)
	600v	± (0.8%+2)
交流电压	2v/20v/200v/600v	± (1.0%+3)
	200 μ a/2ma/20ma/200ma	± (1.0%+3)
直流电流	10a	± (3.0%+3)
	200 μ a/2ma/20ma	± (1.2%+3)
交流电流	10a	± (3.0%+5)
	200 /2k /20k /200k /2m	± (0.8%+2)
电阻	20m	± (1.0%+2)
温度( ° c)	-20 ° c~1000 ° c	± (3.0%+3)
温度( ° f)	-4 ° f~1832 ° f	± (3.0%+3)

adm02

autorange digital multimeter with temp

specifications	range	accuracy
dc voltage	200mv/2v/20v/200v	± (0.5%+2)
	600v	± (0.8%+2)
ac voltage	2v/20v/200v/600v	± (1.0%+3)
dc current	200 μ a/2ma/20ma/200ma	± (1.0%+3)
	10a	± (3.0%+3)
ac current	200 μ a/2ma/20ma/200ma	± (1.2%+3)
	10a	± (3.0%+5)
resistance	200 /2k /20k /200k /2m	± (0.8%+2)
	20m	± (1.0%+2)
temperature( ° c)	-20 ° c~1000 ° c	± (3.0%+3)
temperature( ° f)	-4 ° f~1832 ° f	± (3.0%+3)

feature	
display	2000 counts
auto range	
data hold	
back light	
diode test	
continuity	
maximum value hold	
general	
power supply	9v6f22 battery
weight	approx 110g
size	140mmx67mm x30mm
safety rating	ce

本产品的建议零售价是 ¥ 75.00，品牌是Bside，型号是ADM02，测量电压范围是交流电压,直流电压 (v)，类型是数字万用表，测量电流范围是交流电流,直流电流 (A)，测量电阻范围是20M ( )，款式是手持式万用表，系列是ADM，重量是0.11 (kg)，装箱数是40，加工定制是是，规格是台，包装尺寸是156\*111\*53，整箱尺寸是490\*310\*365，包装重量是0.33kg